



**SUPERDECAPANTE  
ESPECIAL METALES**



**Nueva fórmula superpotente que actúa en profundidad y destruye todas las capas de pinturas, antioxidantes y barnices en todo tipo de metales: ferrosos y no ferrosos.**

Fórmula en gel

Nueva fórmula: 5 min. para actuar

Decapa hasta 10 capas con una sola aplicación

Superpotente

**Características**

- No se escurre, gracias a su textura en gel, ideal para superficies verticales.
- Impide la aparición de óxido en el metal, incluso en condiciones de humedad, gracias a sus agentes activos antioxidantes.

	Esmalte al disolvente	Pintura acrílica	Barniz poliuretano
DECAPA 3 CAPAS	5 min.	3 min.	3 min.
DECAPA 10 CAPAS	30 min.	10 min.	15 min.

### **Instrucciones de uso**

Agite el bidón antes de usar póngase guantes.

1. aplique con el pincel una capa gruesa y regular (2 a 3 mm.).
2. Deje actuar el decapante entre 3 y 30 min. Según el número de capas a decapar.
3. Quite el revestimiento reblandecido con una espátula o rascador.
4. Aclare con agua tibia la superficie decapada con un cepillo duro (nylon o cerda natural).

Dejar secar 24 horas antes de aplicar un nuevo acabado.

### **Consejos V33**

- Si el decapado se efectúa sobre un soporte horizontal, el decapante penetrará mejor.
- No aplicar el decapante en materiales de plástico.

No utilizar al sol

Conservar protegido del calor.

**Aplicación:** Pincel

**Rendimiento:** 1l.: ± 3 a 4 m<sup>2</sup>

**Secado:** 24 horas

R11: Fácilmente inflamable.

R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. S16: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. S25 Evítense el contacto con los ojos. S26: En caso de contacto con los ojos, lavar inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. S29: No tirar los residuos por el desagüe. S33: Evítense la acumulación de cargas electroestáticas. S46: En caso de ingestión, acúdese inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

S51: Usese únicamente en lugares bien ventilados.

Contiene ácido succínico (benzothiazol-2-ylthio). Puede provocar reacciones alérgicas.

V33 ESPAÑA

Avenida Arraona 30-32

E-08210 Barbera del Valles

tel : (34) 937 294 355

[www.v33.com](http://www.v33.com)

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.