



# PINTURA RENOVACIÓN MUEBLES DE COCINA

- DIRECTO, SIN IMPRIMACIÓN
- ACABADO PERFECTO



## INFORMACIÓN

### ASPECTO Satinado

### RENDIMIENTO

750 ml = +/- 10 m<sup>2</sup> por capa  
2 L = +/- 24 m<sup>2</sup> por capa

### SECADO ENTRE 2 CAPAS 12 horas

### SECADO COMPLETO 24 horas

### USO

Esmalte destinado a la renovación de muebles de madera barnizada, pintada, melamina, plástico... Azulejos de la cocina.

Aplicable sobre muebles empotrados y azulejos de la cocina. No se puede aplicar sobre superficies enceradas o aceitadas, encimeras, azulejos del cuarto de baño / ducha y suelos.

### CARACTERÍSTICAS

- 3 EN 1 SIN DECAPADO Y SIN IMPRIMACIÓN.
- ACABADO PERFECTO.
- Resiste a las manchas: grasas, aceites, vinagre, vino, salsa de tomate, café, té...
- Resiste a los productos químicos: agua, jabón lavavajillas, desengrasantes, lejía...
- Resiste la limpieza frecuente.
- Lavable.
- Esmalte al agua



## FORMATOS



0,75L

2L

## COLORES



Blanco Algodón



Blanco Marfil



Flor de Sal



Marrón Cappuccino\*



Verde Pistacho\*



Rojo Rubí



Violeta\*



Gris Grafito



Zinc



Forja Metalizado



Negro Ónix

\*Hasta agotar existencias.



# PINTURA RENOVACIÓN MUEBLES DE COCINA

## PREPARACIÓN

La PREPARACIÓN del soporte es un paso IMPRESCINDIBLE.

- Sobre MADERA BARNIZADA, MADERA PINTADA y pequeñas superficies de PLÁSTICO: limpie con jabón, enjuague abundantemente, deje secar y lije cuidadosamente (grano 240). Quite el polvo.
- Sobre MELAMINA, LAMINADO, AZULEJOS, VIDRIO y pequeñas superficies de METAL (no ferroso): Limpie con jabón y enjuague con agua abundantemente.

La LIMPIEZA previa es imprescindible. Se debe llevar a cabo con un detergente con sodio (alcalino). El esmalte no adhiere sobre restos de grasa.

## APLICACIÓN

Antes de aplicar, mezclar con el mezclador o la varilla, insistiendo en el fondo del bote para homogeneizar todo el producto. Esmalte listo para usar, no diluir.

1. Reparta el esmalte en el rodillo y aplíquelo de arriba hacia abajo.
2. A continuación, pinte de izquierda a derecha..
3. Termine pintando de arriba a abajo para un resultado perfecto. Es necesario aplicar dos capas.

No aplicar sobre superficies exteriores

- Se recomienda hacer un uso moderado del soporte (vigilar golpes, manchas, limpiar con cuidado...) durante los primeros 20 días.
- Tenga en cuenta las indicaciones de rendimiento del producto
- Aplicar el esmalte a temperatura ambiente entre 12 ° C y 25 ° C y evitar las corrientes de aire
- No volver a pintar durante el secado
- Limpiar las herramientas con agua.
- Mantenimiento: utilizar un detergente suave, no utilizar esponja abrasiva.

## PRECAUCIONES DE USO

EUH208: Contiene bencisotiazolinona. Puede provocar una reacción alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local).

EVITAR TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C

Valor límite de la UE para el producto (cat.A/d): 130g/l (2010). Contenido máx. en COV : 3g/l.