

Ficha técnica



PROTECTOR TERRAZAS CLIMAS EXTREMOS



- **BARRERA ANTI-UV PARA MADERAS EXÓTICAS Y TRATADAS EN AUTOCLAVE**
- **PROTECCIÓN MARINA : RESISTE AL AGUA CLORADA Y A LAS MANCHAS**

UTILISACIÓN

Especialmente recomendado para la protección duradera y eficaz de suelos y tarimas de teca, madera exótica o pino, sometidos a agresiones externas (humedad, rayos UV, agua clorada...) : terrazas de casas de campo o costa, bordes de piscinas... Compatible con las maderas tratadas por autoclave.

PROPIEDADES

El Protector Terrazas CLIMAS EXTREMOS está formulado a base de aceite natural y resina alquídica especial «ambiente marino».

Ofrece una protección duradera contra el sol, puesto que combina dos tipos de agentes anti-UV : un agente de superficie que protege la película del Protector Terrazas CLIMAS EXTREMOS, y un agente que penetra con mayor profundidad en la madera.

Muy rico en agentes hidrófugos, impermeabiliza de forma duradera la madera contra el agua de la lluvia, el agua clorada, la humedad y protege de las manchas y grasas. Microporoso, deja respirar la madera.

Preserva el contacto con la madera y su aspecto mate natural.

Formulado en fase acuosa, seca rápidamente y sin desprender olores molestos.

PREPARACIÓN

La madera debe estar limpia, seca y libre de polvo.

- MADERA ANTIGUA : límpiela previamente con el Limpiador para Madera V33.
- MADERAS GRASAS : es preferible dejar que la madera envejezca un poco al aire libre para que el soporte esté desengrasado antes de aplicar el Protector Terrazas.

APLICACIÓN

Aspecto lechoso en bote que desaparece tras el secado.

1. 1ª aplicación : ¿Remover bien con una varilla antes y durante el uso.
2. Aplique generosamente la primera capa de Protector Terrazas con una brocha plana o un rodillo de pelo corto (12mm) para impregnar bien la madera. No limpiar.
3. Deje secar 2 horas.
4. Aplique una segunda capa. Su terraza estará protegida cuando la madera ya no absorba más Protector Terrazas. Puede ser necesaria una tercera capa si la madera no está saturada.
5. Elimine el excedente de producto que no se haya absorbido con una brocha o rodillo. No deje excesos de espesor para conservar un bonito aspecto de madera natural.

MANTENIMIENTO

En las zonas desgastadas, aplique 1 ó 2 capas de Protector Terrazas del mismo modo. Las ¿zonas de unión son invisibles.

El Protector Terrazas CLIMAS EXTREMOS no se ¿desconcha, de modo que no es necesario lijarlo ni decaparlo para mantenerlo.

CONSEJOS V33

Condiciones idóneas de aplicación : entre 12° y 25°C con ambiente seco.

En caso de manchas localizadas, limpie con el Limpiador para Madera V33.

El aspecto puede variar en función de las especies de madera. Realice una prueba previa. Para la limpieza habitual, basta con usar agua.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

NO ALMACENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C.

S2 : Manténgase fuera del alcance de los niños. S29 : No tirar los residuos por el

desagüe. S51 : Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Contiene hidroxifenilbenzotriazole. Puede provocar una reacción alérgica.

Formula Marina

Protection Larga Duración

Secado entre capas: 2h

Limpieza de las herramientas : Agua

Material: Brocha, Rodillo

V33 España, S.A.
Edificio Balmes,
C/ Balmes, 8 -2º3ª
08291 Ripollet - (Barcelona)

Tel. : +34 935 921 999

Fax.: +34 936 910 720

Web : www.v33.es