



PINTURA PARA MADERA **CLIMAS EXTREMOS**



Fórmula a base de resinas polisiloxanas y agentes anti UV que ofrece una PROTECCION DE 10 AÑOS de resistencia en exteriores en condiciones climáticas difíciles.

Utilización

Se aplica a las maderas sometidas a condiciones climáticas muy adversas: chalés de montaña, maderas al borde del mar expuestas al oeste, persianas expuestas al sur...

Se utiliza en maderas nuevas y antiguas, y en pinturas antiguas.

Maderas exteriores de tipo: fachadas, persianas, portones, vallas, ventanas...

Propiedades

- Alta resistencia a los rayos UV para una alta durabilidad de los colores y un bello aspecto lacado.
- Protección de larga duración contra la intemperie para evitar la aparición de moho y hongos.
- Película flexible y microporosa que sigue las variaciones dimensionales de la madera y la deja respirar sin que se desconche.
- Aplicación directa sobre maderas nuevas, antiguas o ya pintadas sin descapado.
- Muy lavable y resistente a los golpes y a la humedad.

Preparación

La madera bruta o pintada debe estar limpia, seca y sin polvo.

- Madera nueva: Lijar en el sentido de las fibras y quitar el polvo.
- Madera pintada, pintura estropeada: Quitar la pintura descascarillada o en mal estado con el Super Decapante Especial Madera V33. Aclarar, lijar y quitar el polvo.
- Madera pintada, pintura en buen estado: Lavar y lijar ligeramente para deslustrar la película. Aplicar directamente sin decapar.

Aplicación

Remover bien antes de usar.

- Aplicar con pincel, rodillo de pelo medio-largo en 2 capas no diluidas, o pistola (diluido al 10% de aguarrás), a temperatura ambiente entre 10° y 25°C con tiempo seco.
- Desgranar con papel de lija entre las 2 capas para obtener una superficie bien lisa.
- Dejar secar durante 24 horas entre capas.

Aspectos: Brillante

Tiempo de secado:

Al tacto: 8 h.

Entre capas: 24 h.

Limpieza del material: Aguarrás

Material: pincel, rodillo de pelo medio-largo o pistola.

R10: Inflamable

R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S29: No tirar los residuos por el desagüe

S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase

S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Contiene metiletilcetoxina y sales de cobalto. Puede provocar una reacción alérgica.

V33 ESPAÑA

Avenida Arraona 30-32

E-08210 Barbera del Valles

tel : (34) 937 294 355

www.v33.com

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.