



PINTURA PARA MADERA AGUA-PROTECT



- **Aplicación directa sobre protectores decorativos y pinturas.**
- **Alta protección contra los rayos U.V. y la intemperie.**

USO

- Se aplica en maderas sin tratar nuevas y antiguas, y en maderas ya pintadas.
- Maderas exteriores de tipo: persianas, portones, vallas, ventanas, mobiliario de jardín...
- También se adapta a interiores para un acabado impecable.

CARACTERISTICAS

- Alta impermeabilidad gracias a su tecnología que bloquea el agua y la humedad en la superficie de la película.
- Protección anti UV para una resistencia duradera de los colores.
- Película flexible y microporosa que sigue las variaciones dimensionales de la madera sin desconcharse.
- Comodidad y facilidad: sin olor. No gotea. Aplicación directa sobre maderas nuevas y ya pintadas.
- Secado rápido: 4 horas entre 2 capas para realizar el trabajo en el día.

PREPARACIÓN

- La madera sin tratar o pintada debe estar limpia, seca y sin polvo.
- Madera nueva: Lijar en el sentido de las fibras y quitar el polvo.
- Madera pintada, pintura estropeada: Quitar la pintura descascarillada o en mal estado con el Super decapante Especial Madera V33. Aclarar, lijar y quitar el polvo.
- Madera pintada, pintura en buen estado: Lavar y lijar ligeramente para deslustrar la película. Quitar el polvo. Aplicar directamente sin decapar.

APLICACIÓN

Remover bien antes de usar.

- Aplicar con pincel, rodillo de pelo medio largo en 2 capas no diluidas o con pistola (diluido al 10% con agua), a temperatura ambiente entre 10° y 25°C con tiempo seco.
- Dejar secar durante 4 horas, lijar, quitar el polvo y aplicar la 2ª capa.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

NO SOPORTA LAS HELADAS. S2: Manténgase fuera del alcance de los niños. S23: No respirar los vapores. S29: No tirar los residuos por el desagüe. S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Valor límite UE para este producto (Cat. A/d): 130 g/l (2010). Este producto contiene max 11 g/l COV.

Para conservar un bote abierto, poner el producto que sobra en un bote más pequeño y muy bien cerrado. Limpiar sus herramientas con agua. Contribuya a la preservación del medio ambiente no tirando los residuos al desagüe. Lleve el bote vacío así como los productos no utilizados al punto de recogida habilitado. (Contactar con su ayuntamiento). Cerrar el bote después de su uso.

Aplicación: Pincel o Pistola

Secado Al tacto: 30min

Secado entre capas: 4h

Rendimiento por capa: 1L = +/- 12m²

Limpieza / Dilución: AGUA