

EL LASUR PROTECTOR CLASSIC + V33

Protege y decora fácilmente toda su carpintería exterior, ya sea nueva o antigua.

FÓRMULA MICROPOROSA HIDRÓFUGA

Deja respirar la madera
impidiendo la penetración del
agua.

TEXTURA CREMOSA

Permite una aplicación fácil y sin
goteo en vertical o en altura.

CARTA DE COLOR



Incoloro
Anti-uv
SATINADO



Roble dorado
SATINADO



Roble claro
SATINADO



Pino
SATINADO



Teca
SATINADO



Exotico
SATINADO



Roble medio
SATINADO



Roble oscuro
SATINADO



Nogal
SATINADO



Ebano
SATINADO



0,75 L / 5 L



SUPERFICIES DE APLICACIÓN

- Para todo tipo de carpintería vertical, exterior o interior : revestimientos, persianas, portales, ventanas, vigas, etc.
- Sobre todo tipo de maderas europeas o exóticas, nuevas o antiguas.
- Compatible con todos los protectores antiguos.

TIEMPO DE SECADO TEMPO DE SECAGEM



ENTRE 2 CAPAS
/2 DEMÃOS



SECADO COMPLETO
SECAGEM COMPLETA



HERRAMIENTAS FERRAMENTAS

BROCHA, RODILLO, PISTOLA
TRINCHA, ROLO, PISTOLA



LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

AGUARRÁS

PREPARACIÓN

La madera debe estar limpia y seca.

- **MADERAS BRUTAS** : lijar con papel de lija para obtener una superficie lisa y quitar el polvo. Tratar previamente la madera con el TRATAMIENTO MULTIUSO V33.
- **MADERAS CON PROTECTOR** : cepillar para eliminar las partículas de película no adheridas a la madera. Lijar para obtener una superficie lisa y quitar el polvo.
- **MADERAS EXÓTICAS, ROBLE, CASTAÑO** : aplicar una imprimación adecuada.
- **MADERAS OSCURAS** : aplicar una imprimación adecuada.
- **MADERAS GRASAS** : utilizar un disolvente para desengrasar.

APLICACIÓN

Condiciones ideales de aplicación entre 12°C y 25°C, en un ambiente seco y evitando las corrientes de aire.

- Remover el lasur con una varilla larga y ancha para homogeneizar bien el producto.
- Aplicar en dos capas con brocha, pistola o rodillo especial para protectores decorativos.

CONSEJOS

- La apariencia puede variar según el tipo de madera. Probar en un área poco visible.
- Retire la mayor cantidad posible de producto de los utensilios después de su uso. No desechar los residuos, agua/disolventes usados en la limpieza de los mismos en fregaderos, inodoros, alcantarillas, basura etc. para evitar su liberación al medio ambiente.

GARANTÍA DE 4 AÑOS

La protección de 4 años se aplica a :

- Maderas nuevas o por renovar de tipos comunes: según modo de preparación y de aplicación.
- EXPOSICIÓN : En maderas verticales únicamente. Exposición Sur y Sur-Oeste : tratar en 3 capas.
- La garantía se limita al reembolso del producto (presentando el envase y el recibo) y solo se aplica a las propiedades del lasur.



V33 Espana S.A. - C/ Colquide nº 6 Edificio Prisma, Bloque 2, Planta Baja Oficina E - 28231 Las Rozas de Madrid
+34 916 370 382 www.v33.es

Este documento es solo para fines informativos. La información se basa en nuestro conocimiento y experiencia actuales en condiciones de uso que cumplen con la normativa aplicable. Dados los numerosos factores que pueden influir en el uso de nuestros productos, esta información no puede eximir al usuario de sus propias experiencias. No se debe inferir ninguna garantía legal de nuestra información. Esta ficha técnica sustituye a todas las ediciones anteriores.
Aviso legal: Peligroso. Respete las precauciones de uso.