LASUR PROTECTOR CLASSIC

- ***Decoración y protección contra los rayos UV y la intemperie***
- ***Microporoso : deja respirar la madera***

DESTINO

• Se aplica sobre maderas exteriores: postigos, ventanas, contraventanas, pórticos, vallas, vigas, casetas de jardín…
• Sobre todo tipo de maderas europeas y exóticas, viejas o nuevas.
• Compatible con todos los protectores antiguos.

Aplicación: Pincel, rullo o Pistola
Secado entre capas: 6h
Secado completo: 12h.
Rendimiento por capa: +/- 12m²/L
Limpieza de herramientas: AGUARRÁS

CARACTERISTICAS

• Formula microporosa hidrofuga: deja respirar la madera impidiendo la penetración de la lluvia;
• Textura cremosa: permite una aplicación fácil y sin goteo en vertical o en altura.

PREPARACIÓN

La madera a proteger debe estar limpia y seca.
• MADERA BRUTA : lijar con papel de lija para obtener una superficie lisa y pulida. Tratar previamente la madera con el FONDO UNIVERSAL V33.
• MADERAS CON PROTECTOR : cepillar para eliminar las partículas de película no adheridas a la madera. Lijar para obtener una superficie lisa y pulida.
• MADERAS EXÓTICAS, ROBLE, CASTAÑO: aplicar una imprimación adecuada
• MADERAS OSCURAS: aplicar una imprimación adecuada.
• MADERAS GRASAS: utilizar un disolvente para desengrasar.

APLICACIÓN

Condiciones ideales de aplicación entre 12°C y 25°C, en un ambiente seco y evitando las corrientes de aire.
• Remover bien el protector, antes y durante su uso, mediante una varilla larga para homogeneizar bien el producto.
• Aplicar en dos capas con pincel, pistola o rodillo especial para protectores decorativos.

CONSEJOS

• El incoloro se utiliza sobretodo para el mantenimiento de maderas ya protegidas o tintadas o para difuminar otros colores.
• Aspecto mate (1 sola mano), satinado (6 horas de secado entre las 2 manos) o semi-brillante (12 a 24 horas de secado entre las 2 manos).
• Para los colores claros sobre maderas nuevas o muy expuestas, se recomienda aplicar una 3ª capa.
• Los colores se pueden mezclar en si.
• Para conservar un bote empezado, transvasar el producto restante en un recipiente más pequeño y cerrar cuidadosamente.

V33 Espana, S.A. - C/Colquide nº 6 Edificio Prisma Bloque 2, Planta Baja Oficina E - 28231 Las Rozas de Madrid
T: +34 916 370 382 - www.v33.es