



EASY RELOOK

COLORACIÓN DE LA MADERA

- Embellece y renueva todo tipo de maderas de manera rápida y sencilla
- 1 VALLA en solo 3min

INFORMACIÓN



USO

- El medio más rápido para embellecer y renovar sus vallas, casetas de jardín... nuevas o ya envejecidas por el paso del tiempo.

CARACTERÍSTICAS

- Acabado opaco: uniformiza la madera, tapa las maderas grisáceas y otros defectos.
- Aguante del color homogéneo y duradero frente a la intemperie y los UVA.
- Protege y retrasa el grisáceo de las maderas.
- Listo para su uso, verterlo en un pulverizador sin diluir.
- Secado rápido.

FORMATOS

COLORES



2,5L

5L



Natural



Castaño



Roble Oscuro



Topo



Gris Oscuro



Pizarra



EASY RELOOK

APLICACIÓN

Condiciones ideales de aplicación entre 12°C y 25°C, ambiente seco y sin corrientes de aire.

La madera tiene que estar LIMPIA, SECA Y SIN PROTECTOR. Limpiar el soporte con un cepillo para quitar el moho, líquenes y otros depósitos naturales eventuales.

- Tapar las zonas que no desea renovar y proteger las plantaciones de alrededor con periódicos o una lona.
- Remover el producto antes de su utilización con una varilla con el fin de homogenizar correctamente. Verter el producto en un pulverizador de jardín.
- Antes de empezar, hacer una prueba en un trozo de cartón o madera para regular la intensidad del chorro de salida del pulverizador.
- Empezando por arriba, aplicar 2 capas. Desplazar el pulverizador dibujando "S" horizontales de forma paralela a la superficie con movimientos lentos y regulares, a una distancia de unos 25-30 cm de la madera. Dejar secar 2 horas antes de aplicar la 2ª capa.
- Limpiar el pulverizador vaciándolo del producto restante y llenándolo de agua. Pulverizar en un cartón para purgar el circuito y acabar limpiando el orificio de salida con cuidado.
- Evitar detenerse en medio de la aplicación y/o pulverizar sin desplazar la mano para evitar goteos o rebabas. Si aparecen marcas de goteo utilizar un pincel para difuminarlas.
- Para evitar limpiar el pulverizador entre las 2 capas, tapar el orificio de salida con cinta adhesiva.

PRECAUCIONES DE USO

NO ALMACENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C

EUH208: Contiene bencisotiazolinona. Puede provocar una reacción alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en punto de recogida habilitado. (Contactar con su ayuntamiento). Cerrar el bote después de su uso. No tirar los residuos al desagüe. Valor límite de la UE para el producto (cat. A/e): 130 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 3 g/l.