



# LASUR PROTECTOR CLASSIC

- Decoración y protección contra los rayos UV y la intemperie
- Microporoso : deja respirar la madera
- Adherencia a todo tipo de madera

## INFORMACIÓN



### USO

- Se aplica sobre maderas exteriores: postigos, ventanas, contraventanas, pórticos, vallas, vigas, casetas de jardín...
- Sobre todo tipo de maderas europeas y exóticas, viejas o nuevas.
- Compatible con todos los protectores antiguos.

### CARACTERÍSTICAS

- Formula microporosa hidrófuga: deja respirar la madera impidiendo la penetración de la lluvia
- Textura cremosa: permite una aplicación fácil y sin goteo en vertical o en altura.

## FORMATOS



0,75L



5L

## COLORES



Incoloro



Pino



Roble natural



Roble claro



Teca



Roble medio



Cerezo



Roble dorado



Exótico



Castaño



Nogal



Roble Oscuro



Ébano



# LASUR PROTECTOR CLASSIC

## PREPARACIÓN

La madera a proteger debe estar limpia y seca.

- **MADERA BRUTA** : lijar con papel de lija para obtener una superficie lisa y pulida. Tratar previamente la madera con el FONDO UNIVERSAL V33.
- **MADERAS CON PROTECTOR** : cepillar para eliminar las partículas de película no adheridas a la madera. Lijar para obtener una superficie lisa y pulida.
- **MADERAS EXÓTICAS, ROBLE, CASTAÑO**: aplicar una imprimación adecuada
- **MADERAS OSCURAS**: aplicar una imprimación adecuada.
- **MADERAS GRASAS**: utilizar un disolvente para desengrasar.

## APLICACIÓN

Condiciones ideales de aplicación entre 12°C y 25°C, en un ambiente seco y evitando las corrientes de aire.

- Remover bien el protector, antes y durante su uso, mediante una varilla larga para homogeneizar bien el producto.
- Aplicar en dos capas con pincel, pistola o rodillo especial para protectores decorativos.
- El incoloro se utiliza sobretodo para el mantenimiento de maderas ya protegidas o tintadas o para difuminar otros colores.
- Aspecto mate (1 sola mano), satinado (6 horas de secado entre las 2 manos) o semi-brillante (12 a 24 horas de secado entre las 2 manos).
- Para los colores claros sobre maderas nuevas o muy expuestas, se recomienda aplicar una 3ª capa.
- Los colores se pueden mezclar en si.
- Para conservar un bote empezado, transvasar el producto restante en un recipiente más pequeño y cerrar cuidadosamente.

## PROTECCIÓN

La protección de 4 años se aplica a :

- Las **MADERAS** nuevas o por renovar de esencias comunes: según modo de preparación y de aplicación
- **EXPOSICIÓN** : En maderas verticales únicamente. Exposición Sur y Sur-Oeste : tratar en 3 capas.
- La garantía se limita al reembolso del producto (con presentación del ticket de compra) y no concierne el aspecto del protector.

## PRECAUCIONES DE USO

### ATENCIÓN

**EUH208**: Contiene ácidos grasos de aceite de tall, trímeros de ácido graso insaturado C18 y metiletilcetoxima. Puede provocar una reacción alérgica. **H226**: Líquidos y vapores inflamables. **EUH066**: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. **P101**: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. **P102**: Mantener fuera del alcance de los niños. **P210**: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. **P271**: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. **P501**: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local). Valor límite de la UE para el producto (cat.A/e): 400g/l (2010). Contenido máx. en COV: 400g/L.