



LASUR PROTECTOR JARDÍN

- Protege de los rayos solares y de la intemperie
- Ideal para proteger y decorar las casas de jardín, pórticos, postigos, vallas

INFORMACIÓN

TIEMPO DE SECADO
TEMPO DE SECAGEM

ENTRE 2 CAPAS / DEMÃOS

3h

SECAO COMPLETO / SECA GEM COMPLETA

12h

HERRAMIENTAS
FERRAMENTAS

PINCEL, RODILLO Y PISTOLA
PINCEL, ROLO E PISTOLA

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

AGUA

Aspecto
MATE

HASTA/ATÉ

3

AÑOS/ANOS
DE PROTECCIÓN
PROTEÇÃO



RENDIMIENTO

USO

- Se aplica sobre maderas exteriores: postigos, ventanas, contraventanas, pórticos, vallas, vigas, casetas de jardín...
- Ideal para las maderas claras.
- Maderas resinosas (pino, melis, abeto...).
- Compatible con cualquier tipo de antiguos protectores al disolvente.

CARACTERÍSTICAS

• Ideal en exterior para proteger y decorar las maderas resinosas absorbentes y muy sujetas a agrietamientos (pino, melis, abeto,...) y/o autoclave:

PROTECCIÓN ANTI-UV: Protege la madera contra los rayos ultravioletas.

IMPERMEABLE: Protege la madera contra la lluvia y la humedad. Impide que la madera se ponga gris.

MICROPOROSO: Deja respirar la madera sin dejar filtrar el agua.

- De fácil aplicación en vertical o en altura: sistema anti-gota.
- Secado rápido para una protección en medio día. Sin olor desagradable.
- Fácil renovación sin decapar, con la simple aplicación de una nueva capa.

FORMATOS



0,75L



2,5L

COLORES



Natural



Roble claro



Roble medio



Roble Oscuro



Teca



Sapeli



LASUR PROTECTOR JARDÍN

PREPARACIÓN

La madera debe estar limpia y seca.

- Madera sin tratar: Pulir y limpiar. Tratar previamente con el Fondo Larga duración Multi usos V33 para una mejor protección.
- Madera ya protegida (con antiguo protector): Cepillar para quitar las partes no adheridas, lijar para obtener una superficie lisa y limpia.

APLICACIÓN

Condiciones ideales de aplicación entre 12°C y 25°C, en un ambiente seco y evitando las corrientes de aire.

- Remover bien el protector, antes y durante su uso, mediante una varilla larga para homogeneizar bien el producto.
- Atención: El aspecto en el bote no corresponde con el color obtenido algunos minutos después del secado.
- Aplicar en 2 capas con pincel, rodillo o pistola (en este caso diluido al 10%). Lijar ligeramente entre capas para una mayor impregnación de la madera.
- Sobre maderas nuevas o muy expuestas, es recomendable aplicar una 3ª capa en el caso de los colores claros.

PROTECCIÓN

La protección de 3 años depende de la exposición y de las condiciones climáticas.

Puede reducirse en caso de que las superficies estén sometidas a condiciones climáticas extremas, a una fuerte humedad ambiental o en el caso de que se produzca una acumulación prolongada de agua sobre el soporte (caso de los soportes horizontales).

PRECAUCIONES DE USO

Evitar temperaturas inferiores < 0°C

EUH208: Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona; mezcla de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1); 2-Metil-2H-isotiazol-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local).

Valor límite de la UE para el producto (cat.A/e): 130g/l (2010). Contenido máx. en COV: 4g/l