



EL LASUR PROTECTOR AGUA-PROTECT

Protege, decora e impermeabiliza durante mucho tiempo la madera.

Fácil renovación sin decapar, con la simple aplicación de una nueva capa.

- Alta resistencia a los rayos solares y a la intemperie.
- De fácil aplicación en vertical o en altura : sistema anti-goteo.
- Secado rápido en 12h para una protección óptima. Sin olor desagradable.

CARTA DE COLOR



Incoloro
SATINADO



Roble dorado
SATINADO



Roble claro
SATINADO



Pino
SATINADO




Teca
SATINADO



Sapeli
SATINADO



Roble medio
SATINADO



Roble oscuro
SATINADO



Palisandro
SATINADO




Incoloro
MATE



Roble claro
MATE



Teca
MATE



Roble oscuro
MATE



Palisandro
MATE



0,75 L / 2,5 L

SUPERFICIES DE APLICACIÓN

- Para todo tipo de carpintería vertical, exterior o interior : revestimientos, persianas, portales, ventanas, vigas, etc.
- Sobre todo tipo de maderas europeas o exóticas, nuevas o antiguas.
- Compatible sobre cualquier tipo de antiguos protectores al disolvente.

TIEMPO DE SECADO TEMPO DE SECAGEM



ENTRE 2 CAPAS
/2 DEMÃOS



SECADO
COMPLETO
/SECAGEM
COMPLETA



HERRAMIENTAS FERRAMENTAS

BROCHA,
RODILLO,
PISTOLA
TRINCHA,
ROLO,
PISTOLA



LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

AGUA
ÁGUA

RENDIMIENTO / RENDIMENTO



+/- 15m²
acabado en 2
capas / acabados
em 2 demãos,

10 persianas o 5 m de valla
10 persianas ou 5 m de cerca

PREPARACIÓN

La madera debe estar limpia, seca y libre de grasa.

- **MADERAS SIN TRATAR** : lijar para obtener una superficie lisa y quitar el polvo. Tratar previamente la madera con el TRATAMIENTO MULTIUSO V33.
- **MADERAS DIFÍCILES SIN TRATAR** (exóticas, roble, alerce, etc.) : diluir la primera capa con un 10 % de agua y aplicar una segunda capa sin diluir. En maderas aceitosas, desengrasar previamente con un producto adecuado.
- **MADERAS YA PROTEGIDAS** : cepillar para quitar las partes no adheridas, lijar para obtener una superficie lisa y quitar el polvo.

APLICACIÓN

Condiciones ideales de aplicación: entre 12 °C y 25 °C sin viento.

- Remover el lasur con una varilla larga y ancha para homogeneizar bien el producto.
- Aplicar en 2 capas con brocha, rodillo o pistola (en este caso diluido al 10%).

CONSEJOS

- La apariencia puede variar según el tipo de madera. Probar en un área poco visible.
- Retire la mayor cantidad posible de producto de los utensilios después de su uso. No desechar los residuos, agua/disolventes usados en la limpieza de los mismos en fregaderos, inodoros, alcantarillas, basura etc. para evitar su liberación al medio ambiente.
- En caso de utilización por pulverización, llevar guantes, ropa apropiada e intentar no inhalar los vapores.
- Minimice el desperdicio de lasur estimando la cantidad de lasur que necesitará. Recupere el lasur no utilizado para darle un nuevo uso. La reutilización de lasur puede minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de vida de los productos.

GARANTÍA DE 6 AÑOS

La garantía de 6 años se aplica a :

- Maderas nuevas o renovadas de tipos comunes : según el método de preparación y aplicación.
- **ORIENTACIÓN** : solo en carpintería vertical. Orientación Sur y Suroeste : aplicar 3 capas.
- La garantía se limita al reembolso del producto (presentando el envase y el recibo) y solo se aplica a las propiedades del lasur.