



# PROTECTOR DECORATIVO Jardín

- Protege de los rayos solares y de la intemperie.
- Ideal para proteger y decorar las casas de jardín, pórticos, postigos, vallas...

## DESTINO

- Se aplica sobre maderas exteriores: postigos, ventanas, contraventanas, pórticos, vallas, vigas, casetas de jardín...
- Ideal para las maderas claras.
- Maderas resinosas (pino, melis, abeto...).
- Compatible con cualquier tipo de antiguos protectores al disolvente.

## CARACTERÍSTICAS

- Ideal en exterior para proteger y decorar las maderas resinosas absorbentes y muy sujetas a agrietamientos (pino, melis, abeto,...) y/o autoclave:
- PROTECCIÓN ANTI-UV: Protege la madera contra los rayos ultravioletas.  
IMPERMEABLE: Protege la madera contra la lluvia y la humedad. Impide que la madera se ponga gris.  
MICROPOROSO: Deja respirar la madera sin dejar filtrar el agua.
- De fácil aplicación en vertical o en altura: sistema anti-gota.
  - Secado rápido para una protección en medio día. Sin olor desagradable.
  - Fácil renovación sin decapar, con la simple aplicación de una nueva capa.

## PREPARACIÓN

La madera debe estar limpia y seca.

- Madera sin tratar: Pulir y limpiar. Tratar previamente con el Fondo Larga duración Multiusos V33 para una mejor protección.
- Madera ya protegida (con antiguo protector): Cepillar para quitar las partes no adheridas, lijar para obtener una superficie lisa y limpia.

## APLICACIÓN

Condiciones ideales de aplicación entre 12°C y 25°C, en un ambiente seco y evitando las corrientes de aire.

- Remover bien el protector, antes y durante su uso, mediante una varilla larga para homogeneizar bien el producto.
- Atención: El aspecto en el bote no corresponde con el color obtenido algunos minutos después del secado.
- Aplicar en 2 capas con pincel, rodillo o pistola (en este caso diluido al 10%). Lijar ligeramente entre capas para una mayor impregnación de la madera.

## CONSEJOS V33

- Sobre maderas nuevas o muy expuestas, es recomendable aplicar una 3ª capa en el caso de los colores claros.

## PROTECCIÓN

La protección de 3 años depende de la exposición y de las condiciones climáticas. Puede reducirse en caso de que las superficies estén sometidas a condiciones climáticas extremas, a una fuerte humedad ambiental o en el caso de que se produzca una acumulación prolongada de agua sobre el soporte (caso de los soportes horizontales).



**Aplicación:** Pincel, pistola, rodillo

**Secado entre capas:** 3h

**Secado completo:** 12h

**Rendimiento por capa:** +/-12m<sup>2</sup>/L

**Limpieza :** Agua

**Aspecto:** mate