



CLASSIC

ACEITE MOBILIARIO DE JARDÍN



- **Alta resistencia a los rayos UV y al agua**
- **Protección anti manchas y anti grasas**

USO

Se aplica sobre los muebles exteriores de teca o madera exótica: mesas, sillas, bancos...

CARACTERÍSTICAS

Nutre y protege la madera contra el agua, el sol, las manchas y las grasas. Preserva la madera y su aspecto natural.

PREPARACIÓN

La madera debe estar bruta, limpia y seca. Madera en bruto o con aceite: lijar suavemente con papel de grano fino y eliminar el polvo. Madera ya protegida con un protector decorativo: lijar y quitar el polvo.

APLICACIÓN

- 1- Agitar bien antes de usar.
- 2- Con la ayuda de un pincel ancho, aplicar generosamente la 1ª capa de aceite.
- 3- Aproximadamente 20mn después, quitar el excedente de producto con un trapo de algodón que no deje pelusa.
- 4- Dejar secar 6 horas. Aplicar una 2ª capa siguiendo el mismo procedimiento.
- 5- Eliminar el excedente de producto que no se haya absorbido con una brocha o rodillo. No dejar excesos de espesor para conservar un bonito aspecto de madera natural. Eliminar el material y los trapos manchados en una bolsa de plástico herméticamente cerrada. Riesgo de auto combustión de las herramientas y textiles en contacto con el producto.

CONSEJOS V33

Para asegurarse que la madera este suficientemente aceitada, hacer el test de la prueba de agua: si al verter una gota de agua en la madera está queda encima y se desliza, el soporte está correctamente aceitado. En caso contrario aplicar otra capa de producto.

El aspecto obtenido puede variar en función de la madera. Realizar una prueba en una parte no visible del mueble.

MANTENIMIENTO

Al principio y al final del verano, aplicar generosamente una capa de aceite con un pincel. Dejar penetrar 20 mn y quitar el excedente con la ayuda de un trapo.

Herramientas: Pincel, trapo

Tiempo de secado:

Entre 2 capas 6H

Secado completo 24H

Rendimiento: 1L= +-12m2

Limpieza : AGUARRÁS

