



CLIMAS extremos ACEITE MOBILIARIO DE JARDÍN



- **Embelece y protege de manera duradera los muebles**
- **Fácil, sin necesidad de quitar el excedente de producto**

TONALIDADES
CLASICAS/CLASSICAS

CARACTERÍSTICAS

Aplicación sobre todo tipo de maderas (sillas, mesas, tumbonas, bancos, jardineras, baúles...) en teca, maderas exóticas o pino.

- Durable, protege de los UV, el agua, las manchas y la grasa.
- Preserva el contacto con la madera y su aspecto natural mate.
- Directo sobre maderas sucias y grisáceas, acabado opaco.

PREPARACIÓN

Condiciones ideales de aplicación: entre 12º y 25ºC en un ambiente seco y evitando corrientes de aire. La madera debe estar en bruto, limpia y seca.

- **MADERA EN BRUTO O ACEITADA** : lijar suavemente con papel de lija fino (grano 240) y quitar el polvo.
- **MADERA BARNIZADA O CON PROTECTOR** : lijar hasta conseguir la madera en bruto y quitar el polvo.
- **MADERAS BRUTAS ENEGRECIDAS**: Lavar, dejar secar y aplicar directamente el aceite.

APLICACIÓN

Agitar antes del uso.

- 1- Aplicar la primera capa con pincel o rodillo de pelos cortos (3 a 5 mm) impregnando generosamente la madera.
- 2- Dejar secar 4h.
- 3- Aplicar una segunda capa del mismo modo. Dejar secar. La opacidad y el color se obtienen en la 2ª capa.

CONSEJOS V33

El aspecto puede variar en función de las esencias de madera.
Se recomienda hacer una prueba en una parte no visible.

ATENCIÓN: Riesgo de autocombustión. Moje con agua los trapos y herramientas manchados por el producto y deséchelos en un recipiente herméticamente cerrado.

Herramientas: Pincel, Rodillo

Tiempo de secado:

Entre 2 capas 3H
Secado completo 24H

Rendimiento: 1L= +-12m2 pour 1 capa

Limpieza : AGUARRÁS

