



# ACEITE TECA CLASSIC

- Aceite mobiliário de Jardim.
- Nutre, protege y embellece todos los muebles de teca y maderas exóticas exteriores.

## INFORMACIÓN

TIEMPO DE SECADO  
TEMPO DE SECAGEM

ENTRE 2 CAPAS / DEMOS 6h  
SECADO COMPLETO / SECAGEM COMPLETA 24h

HERRAMIENTAS  
FERRAMENTAS  
PINCEL - TRAPO/PANO



LIMPIEZA / LIMPEZA

AGUARRAS

### USO

Se aplica sobre los muebles exteriores de teca o madera exótica: mesas, sillas, bancos...

### CARACTERÍSTICAS

Nutre y protege la madera contra el agua, el sol, las manchas y las grasas.

- Preserva la madera y su aspecto natural.
- Alta resistencia a los rayos UV y al agua
- Protección anti manchas y anti grasas
- Ideal para todo tipo de maderas

MATE ASPECTO

1L  
+12 m<sup>2</sup>  
RENDIMIENTO

## FORMATOS

## COLORES



0,75L



2,5L



Incoloro



Teca



# ACEITE TECA CLASSIC

## PREPARACIÓN

La madera debe estar bruta, limpia y seca.

- Madera en bruto o con aceite: lijar suavemente con papel de grano fino y eliminar el polvo.
- Madera ya protegida con un protector decorativo: lijar y quitar el polvo.

## APLICACIÓN

- 1- Agitar bien antes de usar.
- 2- Con la ayuda de un pincel ancho, aplicar generosamente la 1ª capa de aceite.
- 3- Aproximadamente 20mn después, quitar el excedente de producto con un trapo de algodón que no deje pelusa.
- 4- Dejar secar 6 horas. Aplicar una 2ª capa siguiendo el mismo procedimiento.
- 5- Eliminar el excedente de producto que no se haya absorbido con una brocha o rodillo. No dejar excesos de espesor para conservar un bonito aspecto de madera natural.

Eliminar el material y los trapos manchados en una bolsa de plástico herméticamente cerrada. Riesgo de auto combustión de las herramientas y textiles en contacto con el producto.

Para asegurarse que la madera este suficientemente aceitada, hacer el test de la prueba de agua: si al verter una gota de agua en la madera está queda encima y se desliza, el soporte está correctamente aceitado. En caso contrario aplicar otra capa de producto. El aspecto obtenido puede variar en función de la madera. Realizar una prueba en una parte no visible del mueble.

## MANTENIMIENTO

Al principio y al final del verano, aplicar generosamente una capa de aceite con un pincel. Dejar penetrar 20 mn y quitar el excedente con la ayuda de un trapo.

## PRECAUCIONES DE USO

### PELIGRO

Contiene Hidrocarburos C9-C11.

EUH208: Contiene 2-butanona-oxima. Puede provocar una reacción alérgica. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P331: NO provocar el vómito. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local).

Atención: Eliminar el material y los trapos manchados en una bolsa de plástico herméticamente cerrada. Riesgo de auto combustión de las herramientas y textiles en contacto con el producto.