



EL LASUR QUE RESISTE, EN CUALQUIER TEMPORADA

¿Quiere mejorar su carpintería y al mismo tiempo protegerla de las agresiones cotidianas?

El lasur Climax Extremos le ofrece la solución para conservar la madera en verano e invierno, sean cuales sean las condiciones climáticas.

ALTA RESISTENCIA

- Protección duradera contra los rayos UV y las agresiones climáticas.
- Hidrofugante : impermeabilización reforzada.

BELLEZA DURADERA

- Nuevo aspecto satinado, más cercano a la naturalidad de la madera.
- Microporoso : deja respirar la madera.

LO QUE TAMBIÉN NOS GUSTA DE ESTE LASUR

Formulado con resina vegetal, aceite y fibras de madera, no derivados de petroquímicos ni de agricultura ecológica. La fórmula contiene un **25% de carbono de origen biológico** sobre el carbono total, según la norma NF EN 16640.

CARTA DE COLOR



Incoloro
SATINADO



Roble dorado
SATINADO



Roble claro
SATINADO



Roble medio
SATINADO



Sapeli
SATINADO



Roble oscuro
SATINADO



Cedro blanco
SATINADO



Gris plata
SATINADO



0,75 L / 2,5 L

SUPERFICIES DE APLICACIÓN

- Para todo tipo de carpintería vertical, exterior o interior : revestimientos, persianas, portales, ventanas, vigas, etc.
- Sobre todo tipo de maderas europeas o exóticas, nuevas o antiguas: roble, coníferas, alerce, abeto Douglas, cedro rojo, etc.

TIEMPO DE SECADO TEMPO DE SECAGEM



ENTRE 2 CAPAS
/2 DEMÃOS



SECADO
COMPLETO
/SECAGEM
COMPLETA



HERRAMIENTAS FERRAMENTAS

BROCHA
RODILLO
PISTOLA
TRINCHA
ROLO
PISTOLA



LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

AGUA
ÁGUA

RENDIMIENTO / RENDIMENTO



+/-15m²
= acabado en 2
capas / acabados
em 2 demãos,

10 persianas o 5 m de valla
10 persianas ou 5 m de cerca

PREPARACIÓN

La madera debe estar limpia, seca y libre de grasa.

- **MADERAS SIN TRATAR** : lijar para obtener una superficie lisa y quitar el polvo. Tratar previamente la madera con el TRATAMIENTO MULTIUSO V33.
- **MADERAS DIFÍCILES SIN TRATAR** (exóticas, roble, alerce, etc.) : diluir la primera capa con un 10 % de agua y aplicar una segunda capa sin diluir. En maderas aceitosas, desengrasar previamente con un producto adecuado.
- **MADERAS YA PROTEGIDAS** : cepillar para quitar las partes no adheridas, lijar para obtener una superficie lisa y quitar el polvo.

APLICACIÓN

Condiciones ideales de aplicación: entre 12 °C y 25 °C sin viento. Remover el lasur con una varilla larga y ancha para homogeneizar bien el producto. Aplicar en 2 capas.

CONSEJOS

- La apariencia puede variar según el tipo de madera. Probar en un área poco visible.
- El incoloro se degrada más rápidamente, por lo que solo se utiliza para mantenimiento de maderas ya barnizadas y teñidas, o para difuminar otros tonos de la carta de colores.
- Retire la mayor cantidad posible de producto de los utensilios después de su uso. No desechar los residuos, agua/disolventes usados en la limpieza de los mismos en fregaderos, inodoros, alcantarillas, basura etc. para evitar su liberación al medio ambiente.
- En caso de utilización por pulverización, llevar guantes, ropa apropiada e intentar no inhalar los vapores.
- Minimice el desperdicio de lasur estimando la cantidad de lasur que necesitará. Recupere el lasur no utilizado para darle un nuevo uso. La reutilización de lasur puede minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de vida de los productos.

GARANTÍA DE 10 AÑOS

La garantía de 10 años se aplica a :

- Maderas nuevas o renovadas de tipos comunes : según el método de preparación y aplicación.
- **ORIENTACIÓN** : solo en carpintería vertical. Orientación Sur y Suroeste : aplicar 3 capas.
- La garantía se limita al reembolso del producto (presentando el envase y el recibo) y solo se aplica a las propiedades del lasur.