

EL BARNIZ EXTERIOR AGUA-PROTECT

Protege, decora e impermeabiliza durante mucho tiempo la madera.

- Alta concentración de agentes UV para una mayor resistencia al sol.
- Poder hidrófugo reforzado para bloquear el agua y la humedad sobre la superficie.
- Fácil utilización vertical : no gotea.
- Sin olor desagradable.

CARTA DE COLOR




Incoloro
BRILLANTE



Roble claro
BRILLANTE



Sapeli
BRILLANTE



Roble oscuro
BRILLANTE



Nogal
BRILLANTE

BARNIZ
EXTERIOR
VERNIZ
EXTERIOR

V
33

GEL
NO GOTEA
NAM GOTEA

PUERTAS, VENTANAS, PERSIANAS
PORTAS, JANELAS, PERSIANAS

6
AÑOS
ANOS

EFEITO PERLA
EFEITO PEROLA

- ALTA PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS UV Y LA INTEMPERIE
- SIN OLOR DESAGRADABLE
- ALTA PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS UV E À INTEMPÉRIE
- SEM CHEIRO DESAGRADÁVEL

INCOLORO
BRILLANTE
INCOLOR
BRILHANTE



0,75 L / 2,5 L

SUPERFICIES DE APLICACIÓN

- Para todo tipo de carpintería vertical, exterior o interior : puertas, ventanas, persianas...
- Sobre todo tipo de maderas europeas o exóticas, nuevas o antiguas.
- Compatible sobre cualquier tipo de antiguos protectores al disolvente.

TIEMPO DE SECADO / TIEMPO DE SECAGEM



ENTRE 2 CAPAS / 2 DEMÃOS



SECADO COMPLETO / SECAGEM COMPLETA

HERRAMIENTAS / FERRAMENTAS



BROCHA,
RODILLO,
PISTOLA
TRINCHA,
ROLO,
PISTOLA



LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS / LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

AGUA
ÁGUA

RENDIMIENTO / RENDIMENTO



= +/- 15m²
acabado en 2 capas / acabados em 2 demãos,

3 puertas / portas
6 persianas

PREPARACIÓN

La madera debe estar limpia, seca y libre de grasa.

- **MADERAS SIN TRATAR** : lijar para obtener una superficie lisa y quitar el polvo. Tratar previamente la madera con el TRATAMIENTO MULTIUSO V33.
- **MADERA CON PROTECTOR** : cepillar la madera para quitar las partes no adheridas, lijar con papel de lija para obtener una superficie lisa y quitar el polvo.
- **MADERA BARNIZADA O PINTADA** : decapar con el DECAPANTE GEL EXPRESS ESPECIAL MADERA V33. Aclarar con agua y dejar secar 24 horas. Lijar y quitar el polvo.
- **MADERA GRASA** : desengrasar.

APLICACIÓN

Remover el barniz con una varilla larga y ancha para homogeneizar bien el producto.

- Atención: El aspecto en el bote no corresponde con el color obtenido al secar.
- Aplicar en dos capas con brocha, con pistola (dilución 10% agua) o con rodillo.
- Lijar con papel de lija fino entre las dos capas para obtener una superficie lisa.
- Sobre maderas nuevas o muy expuestas, se recomienda aplicar una tercera capa para los colores claros.
- Condiciones ideales de aplicación : entre 12°C y 25°C. Aplicar el barniz en un lugar protegido del sol y de las corrientes de aire para evitar que el barniz se seque demasiado rápido.

CONSEJOS

- La apariencia puede variar según el tipo de madera. Probar en un área poco visible.
- Retire la mayor cantidad posible de producto de los utensilios después de su uso. No desechar los residuos, agua/disolventes usados en la limpieza de los mismos en fregaderos, inodoros, alcantarillas, basura etc. para evitar su liberación al medio ambiente.
- En caso de utilización por pulverización, llevar guantes, ropa apropiada e intentar no inhalar los vapores.
- Minimice el desperdicio de barniz estimando la cantidad de lasur que necesitará. Recupere el lasur no utilizado para darle un nuevo uso. La reutilización de lasur puede minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de vida de los productos.

GARANTÍA DE 6 AÑOS

La garantía de 6 años se aplica a :

- Maderas nuevas o renovadas de tipos comunes : según el método de preparación y aplicación.
- ORIENTACIÓN : solo en carpintería vertical. Orientación Sur y Suroeste : aplicar 3 capas.
- La garantía se limita al reembolso del producto (presentando el envase y el recibo) y solo se aplica a las propiedades del lasur.

