

¡SUPERA TODAS LAS PRUEBAS

Alta resistencia, alto rendimiento,
alta exigencia...

El barniz marino V33 representa
una auténtica proeza técnica.

Su fórmula ofrece resultados
impresionantes para proteger su
carpintería exterior en cualquier
circunstancia, incluso las más
extremas.

Sol, viento, lluvia, nieve, rayos UV,
e incluso sales marinas...

Su película microporosa e
hidrófuga ha sido diseñada para
resistir las agresiones más severas,
en altitud, junto al mar, bajo la luz
solar más intensa y en climas
húmedos.

Más allá de estas condiciones
particularmente difíciles, en la
ciudad o en el campo, será
perfecto para su puerta de
entrada, una carpintería a menudo
sometida a altas exigencias.

CARTA DE COLOR



Incoloro
BRILLANTE



Sombreado
BRILLANTE



0,25 L / 0,75 L / 2,5 L



SUPERFICIES DE APLICACIÓN

- Ideal para cualquier superficie de madera exterior (puentes, palos, camarotes...), a excepción de la parte sumergida del casco de los barcos.
- Compatible sobre cualquier tipo de maderas europeas y exóticas.

TIEMPO DE SECADO TEMPO DE SECAGEM



ENTRE 2 CAPAS
/2 DEMÃOS



SECADO
COMPLETO
/SECAGEM
COMPLETA



HERRAMIENTAS FERRAMENTAS

BROCHA,
RODILLO,
PISTOLA
TRINCHA,
ROLO,
PISTOLA



LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

AGUARRÁS

RENDIMIENTO / RENDIMENTO



= $\pm 15m^2$
acabado en 2
capas / acabados
em 2 demãos

PREPARACIÓN

- MADERA NO TRATADA : cepillar y quitar el polvo.
- MADERA YA BARNIZADA : lijar suavemente con papel de lija de grano fino.
- Si su barniz anterior se ha desprendido en escamas, eliminar la capa con el DECAPANTE GEL EXPRESS ESPECIAL MADERA V33. Su alta resistencia a la abrasión permite su aplicación en lugares de tránsito exteriores: terrazas, balcones, escaleras exteriores...

APLICACIÓN

- Remover el barniz con una varilla larga y ancha para homogeneizar bien el producto. Aplicar dos o tres capas con brocha o rodillo o pistola sobre la madera limpia, seca y sin grasa. Con el fin de conseguir un acabado de alta calidad, lijar ligeramente entre capas con un papel de lija fino, quitar el polvo cuidadosamente y aplicar la siguiente capa.

- Temperatura ideal de aplicación entre 12 y 25°C.

CONSEJOS

- La apariencia puede variar según el tipo de madera. Probar en un área poco visible.
- El incoloro se degrada más rápidamente, por lo que solo se utiliza para mantenimiento de maderas ya barnizadas y teñidas, o para difuminar otros tonos de la carta de colores.
- Retire la mayor cantidad posible de barnices de los utensilios después de su uso. No desechar los residuos, agua/disolventes usados en la limpieza de los mismos en fregaderos, inodoros, alcantarillas, basura etc. para evitar su liberación al medio ambiente.