

¡SU ALIADO PARA UN RESULTADO PERFECTO!

El Decapante GEL EXPRESS® Universal es eficaz en todo tipo de soportes : madera, metal, piedra, cemento, cerámica, azulejos, baldosas, cristal...

EFICAZ

- Permite recuperar el aspecto natural del soporte en superficies horizontales o verticales.
- No altera los soportes.

FÁCIL

- Decapa varias capas de pinturas, barnices, protectores decorativos, barnices parquet, colas, masillas (a excepción de los revestimientos industriales con dos componentes), enlucidos (excluyendo minerales) y resinas (incluidas las resinas epoxi).
- No se escurre, gracias a su textura en gel



EFICACIA
MULTI-
CAPAS



0,5L . 1L . 2L

¿ SOBRE QUE SOPORTES?

- Interior y exterior
- Sobre todo tipo de maderas (europeas y exóticas), metal, piedra, hormigón, cemento, azulejos, cristal...



TIEMPO DE ACCIÓN

Dependiendo de las condiciones climáticas, espesor, soporte...



RENDIMIENTO (POR 1 L)

+/- 4m²



HERRAMIENTAS

BROCHA, ESPÁTULA, CEPILLO Y LANA DE ACERO Nº2



LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

AGUA TIBIA

INSTRUCCIONES DE USO

APLICACIÓN

- Agite el bidón antes de usar y póngase guantes y gafas de protección.
- Aplique una capa gruesa con una brocha para garantizar mejores resultados.
- Deje actuar el decapante entre 5 y 50 min según el número de capas a decapar. Si la superficie parece seca después de unos minutos, vuelva a aplicar el decapante.
- Quite el revestimiento reblandecido con una espátula (en el sentido de las vetas de la madera), un rascador o con lana de acero.
- Aclare con agua tibia la superficie decapada con un cepillo duro.
- Deje secar 24 horas antes de aplicar un nuevo acabado.

Condiciones ideales de aplicación : entre 15° y 25° C sin lluvia y sin viento. Recomendado hacer una prueba antes de aplicar. No aplicar el decapante en materiales de plástico. No utilizar al sol. No almacenar al calor o en un vehículo expuesto al sol.

	Barniz, pintura, barniz parquet, protector decorativo acrílico Verniz, tinta, verniz parquet, protector decorativo acrílico	Barniz, protector decorativo, barniz parquet, pintura al disolvente Verniz, protector decorativo, verniz parquet, tinta base solvente
2 capas / 2 camadas	5 min	20 min
4 - 6 capas / camadas	15 min	50 min

CONSEJOS V33

- Para un mejor rendimiento, raspe las capas con un abrasivo grueso para facilitar la penetración.
- Si el decapado se efectúa sobre un soporte horizontal, el decapante penetrará mejor.
- Si el resultado no es óptimo después de la primera aplicación, vuelva a aplicar una capa más gruesa del decapante y aumente el tiempo de acción.
- Ponga boca abajo el bidón del decapante para usar todo el producto.
- Se puede usar este producto para limpiar sus brochas sucias y secas.
- Un decapante químico no tendrá ningún efecto sobre una pintura o un barniz industrial de dos componentes.
- Retire la mayor cantidad posible de decapante de los utensilios después de su uso. No desechar los residuos, agua/disolventes usados en la limpieza de los mismos en fregaderos, inodoros, alcantarillas, basura etc. para evitar su liberación al medio ambiente.