¡SU ALIADO PARA UN RESULTADO PERFECTO!

El Decapante GEL EXPRESS® Especial Metal decapa de manera fácil y en profundidad varias capas.

EFICAZ

- Permite recuperar los soportes ferrosos o no ferrosos brutos.
- Impide la aparición de óxido en el metal, incluso en condiciones de humedad.

FÁCIL

- Decapa varias capas de pinturas, imprimaciones, antioxidantes y barnices.
- No se escurre, gracias a su textura en gel.

0,5L . 1L

INSTRUCCIONES DE USO

¿ SOBRE QUE SOPORTES?

• Interior y exterior
• En todo tipo de metales ferrosos y no ferrosos.
• Decapa pinturas, imprimaciones, antioxidantes y barnices.

TIEMPO DE ACCIÓN

Dependiendo de las condiciones climáticas, espesor, soporte...

RENDIMIENTO (POR 1 L)

+/- 4m²

HERRAMIENTAS

BROCHA, ESPÁTULA, CEPILLO Y LANA DE ACERO Nº2

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

AGUA TIBIA

APLICACIÓN

• Agite el bidón antes de usar y póngase guantes y gafas de protección.

• Aplique con una brocha una capa gruesa y uniforme. Una capa gruesa le garantiza un resultado óptimo.

• Deje actuar el decapante entre 5 min. y 1h45 según el número de capas a decapar.

• Quite el revestimiento reblandecido con una espátula, un rascador o con lana de acero.

• Aclare con agua tibia la superficie decapada con un cepillo duro (nylon o cerda natural).

• Deje secar 24 horas antes de aplicar un nuevo acabado.

Condiciones ideales de aplicación: entre 15º y 30º C sin lluvia y sin viento. Recomendado hacer una prueba antes de aplicar. No aplicar el decapante en materiales de plástico. No utilizar al sol. No almacenar al calor o en un vehículo expuesto al sol..

	Barniz, pintura acrílico Verniz, tinta acrílico	Barniz al disolvente Verniz base solvente	Pintura al disolvente Tinta base solvente
2 capas / 2 camadas	5 min	30 min	70 min
Multicapas / Multicamadas	15 min	60 min	1h45

CONSEJOS V33

• Para un mejor rendimiento, raspe las capas con un abrasivo grueso para facilitar la penetración.
• Si el decapado se efectúa sobre un soporte horizontal, el decapante penetrará mejor.
• Si el resultado no es óptimo después de la primera aplicación, vuelva a aplicar una capa más gruesa del decapante y aumente el tiempo de acción.
• Ponga boca abajo el bidón del decapante para usar todo el producto.
• Se puede usar este producto para limpiar sus brochas sucias y secas.
• Un decapante químico no tendrá ningún efecto sobre una pintura o un barniz industrial de dos componentes.
• Retire la mayor cantidad posible de decapante de los utensilios después de su uso. No desechar los residuos, agua/disolventes usados en la limpieza de los mismos en fregaderos, inodoros, alcantarillas, basura etc. para evitar su liberación al medio ambiente.

V33 España SA, C/ Colquide nº 6 Edificio Prisma, Bloque 2, Planta Baja Oficina E, 28231 Las Rozas de Madrid tel : +34 916 370 382 - www.v33.es

Este aviso tiene como finalidad proporcionar información. La información se basa en nuestro conocimiento y experiencia actual en condiciones de uso de acuerdo con las normas actuales o DTU. Dada la multiplicidad de factores que pueden influir en el uso de nuestros productos, estos no pueden eximir al usuario de sus propias experiencias. No se puede inferir ninguna garantía legal de nuestra información. Esta hoja de datos reemplaza todas las ediciones anteriores.

Aviso legal: Peligroso. Siga las precauciones de uso.