

¡SU ALIADO PARA UN RESULTADO PERFECTO!

El Decapante GEL EXPRESS® Especial Metal decapa de manera fácil y en profundidad varias capas.

EFICAZ

- Permite recuperar los soportes ferrosos o no ferrosos brutos.
- Impide la aparición de óxido en el metal, incluso en condiciones de humedad.

FÁCIL

- Decapa varias capas de pinturas, imprimaciones, antioxidantes y barnices.
- No se escurre, gracias a su textura en gel.

0,5L . 1L

INSTRUCCIONES DE USO


¿ SOBRE QUE SOPORTES?

- Interior y exterior
- En todo tipo de metales ferrosos y no ferrosos.
- Decapa pinturas, imprimaciones, antioxidantes y barnices.



TIEMPO DE ACCIÓN

Dependiendo de las condiciones climáticas, espesor, soporte...



RENDIMIENTO (POR 1 L)

+/- 4m²



HERRAMIENTAS

BROCHA, ESPÁTULA, CEPILLO Y LANA DE ACERO Nº2



LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

AGUA TIBIA

APLICACIÓN

- Agite el bidón antes de usar y póngase guantes y gafas de protección.
- Aplique una capa gruesa con una brocha para garantizar mejores resultados.
- Deje actuar el decapante entre 5 y 50 min según el número de capas a decapar. Si la superficie parece seca después de unos minutos, vuelva a aplicar el decapante.
- Quite el revestimiento reblandecido con una espátula, un rascador o con lana de acero.
- Aclare con agua tibia la superficie decapada con un cepillo duro.
- Deje secar 24 horas antes de aplicar un nuevo acabado.

Condiciones ideales de aplicación: entre 15º y 25º C sin lluvia y sin viento. Recomendado hacer una prueba antes de aplicar. No aplicar el decapante en materiales de plástico. No utilizar al sol. No almacenar al calor o en un vehículo expuesto al sol.

	Pintura, barniz acrílico Tinta, verniz acrílico	Pintura, barniz al disolvente Tinta, verniz base solvente
2 capas / 2 camadas	5 min	20 min
4 – 6 capas / camadas	15 min	50 min

CONSEJOS V33

- Para un mejor rendimiento, raspe las capas con un abrasivo grueso para facilitar la penetración.
- Si el decapado se efectúa sobre un soporte horizontal, el decapante penetrará mejor.
- Si el resultado no es óptimo después de la primera aplicación, vuelva a aplicar una capa más gruesa del decapante y aumente el tiempo de acción.
- Ponga boca abajo el bidón del decapante para usar todo el producto.
- Se puede usar este producto para limpiar sus brochas sucias y secas.
- Un decapante químico no tendrá ningún efecto sobre una pintura o un barniz industrial de dos componentes.
- Retire la mayor cantidad posible de decapante de los utensilios después de su uso. No desechar los residuos, agua/disolventes usados en la limpieza de los mismos en fregaderos, inodoros, alcantarillas, basura etc. para evitar su liberación al medio ambiente.

V33 España SA, C/ Colquide nº 6 Edificio Prisma, Bloque 2, Planta Baja Oficina E, 28231 Las Rozas de Madrid tel : +34 916 370 382 - www.v33.es

Este documento es solo para fines informativos. La información se basa en nuestro conocimiento y experiencia actuales en condiciones de uso que cumplen con la normativa aplicable.

Dados los numerosos factores que pueden influir en el uso de nuestros productos, esta información no puede eximir al usuario de sus propias experiencias. No se debe inferir ninguna garantía legal de nuestra información. Esta ficha técnica sustituye a todas las ediciones anteriores.

Aviso legal: Peligroso. Respete las precauciones de uso.



PELIGRO - Contiene acetato de etilo. H225 : Líquido y vapores muy inflamables. H319 : Provoca irritación ocular grave. H336 : Puede provocar somnolencia o vértigo. EUH066 : La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. P101 : Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 : Mantener fuera del alcance de los niños. P210 : Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P271 : Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P403 + P235 : Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. P405 : Guardar bajo llave. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local).

PERIGO - Contém acetato de etilo. H225 : Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319 : Provoca irritação ocular grave. H336 : Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066 : Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. P101 : Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 : Manter fora do alcance das crianças. P210 : Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P271 : Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P403 + P235 : Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405 : Armazenar em local fechado à chave. P501 : Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local).

UFI : CNH2-F0MV-D00M-30KF