



BARNIZ EXTERIOR AGUA PROTECT

- PROTECCIÓN HASTA 6 AÑOS.
- Alta protección contra los rayos UV y la lluvia.
- Formula anti goteo.

INFORMACIÓN



USO

- Se aplica sobre maderas exteriores muy expuestas a la intemperie: contraventanas, ventanas, postigos.
- Compatible con todo tipo de maderas: europeas y exóticas.

CARACTERÍSTICAS

- Alta concentración de agentes UV para una mayor resistencia al sol.
- Poder hidrófugo reforzado para bloquear el agua y la humedad sobre la superficie.
- Fácil utilización vertical: no gotea.
- Formula al agua : Resultados técnicos y Respeto del Ambiente garantizados.
- Sin olor

FORMATOS

COLOR



0,75L



2,5L



Incoloro



BARNIZ EXTERIOR AGUA PROTECT

PREPARACIÓN

La madera debe estar en bruto, limpia y seca.

- Madera sin tratar: Lijar y quitar el polvo. Tratar previamente con el Fondo Larga Duración Multi Usos V33 para maderas exteriores.
- Madera con protector: Cepillar la madera para quitar las partes no adheridas, lijar con papel de lija para obtener una superficie lisa y quitar el polvo.
- Madera barnizada o pintada: Decapar con el Superdecapante para Madera V33. Aclarar con agua y dejar secar 24 horas. Lijar y quitar el polvo.
- Madera grasa: Desengrasar.

APLICACIÓN

Agitar con varilla antes de aplicar.

Atención: El aspecto en el bote no corresponde con el color obtenido al secar.

- Aplicar en dos capas con pincel, con pistola (dilución 10% agua) o con rodillo.
- Lijar con papel de lija fino entre las dos capas para obtener una superficie lisa.
- Sobre maderas nuevas o muy expuestas, se recomienda aplicar una tercera capa para los colores claros.
- Condiciones ideales de aplicación: entre 12°C y 25°C sobre madera no demasiado caliente para evitar cualquier rastro de secado.

Aplicar el barniz en un lugar protegido del sol y de las corrientes de aire para evitar que el barniz se seque demasiado rápido.

PROTECCIÓN

LA PROTECCIÓN DE 6 AÑOS depende de la exposición y de las condiciones climáticas.

Puede reducirse en caso de que las superficies estén sometidas a condiciones climáticas extremas, a una fuerte humedad ambiental o en el caso de que se produzca una acumulación prolongada de agua sobre el soporte (caso de los soportes horizontales).

PRECAUCIONES DE USO

EUH208 Contiene 1,2-BENCISOTIAZOL-3(2H)-ONA. Puede provocar una reacción alérgica.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. Consejos de prudencia . P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501 Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local)