



# BARNIZ PARQUET ULTRA RESISTENTE

- POLIURETANO
- Anti choques, anti rayaduras, anti manchas

## INFORMACIÓN

BRILLANTE  
MATE  
SATINADO

ASPECTO

1L  
+12m<sup>2</sup>

RENDIMIENTO

6h

SECADO



LIMPIEZA:  
Aguarrás

### USO

Parquet barnizado, pre-barnizado y suelos laminados de madera europea o exótica.

- Compatible con suelo radiante.
- No se puede aplicar sobre suelos exteriores, aceitados y encerados.

### CARACTERÍSTICAS

- Barniz parquet poliuretano, listo para usar.
- Excelente resistencia a la abrasión, a las rayaduras, al agua y a las manchas.
- Protección larga duración y acabado de alta calidad.
- Endurecimiento de la película muy rápido : 24 horas.
- Leve olor. No resbala.

## FORMATOS

## COLORES



0,75L



2,5L



Incoloro  
mate



Incoloro  
satinado



Incoloro  
brillante



# BARNIZ PARQUET ULTRA RESISTENTE

## PREPARACIÓN

- **MADERA EN BRUTO** : lijar suavemente y a continuación limpiar a fondo.
- **MADERA BARNIZADA O VITRIFICADA** : limpiar mecánicamente el parquet hasta llegar a la madera en bruto. Limpiar a fondo.
- **MADERA ENCERADA** : suprimir la capa de cera con la ayuda de un desencerador o de un champú para parquet, posteriormente lijar hasta encontrar la madera en bruto. Limpiar a fondo.

## APLICACIÓN

- Agitar bien antes de usar y homogeneizar con la ayuda de una varilla.
- Aplicar capas regulares con brocha o rodillo, dos o tres capas según el nivel de tráfico o de agresiones sobre el parquet.
- Entre cada capa, lijar suavemente con papel de lija de grano fino (120) y limpiar posteriormente para obtener una homogeneidad perfecta.
- No pisar el suelo barnizado durante 24 horas.

### CONSEJOS:

- **DECORACIÓN** : Es posible teñir el parquet antes de aplicar el barniz con los Tintes madera V33.
- **MANTENIMIENTO** : para que el parquet conserve durante mucho tiempo el brillo, límpielo regularmente con el Limpiador de parquet V33.

## PRECAUCIONES DE USO

ATENCIÓN EUH208 Contiene METILETILCETOXIMA. Puede provocar una reacción alérgica. H226 Líquidos y vapores inflamables. EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501 Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local)

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i) : 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010). Contenido máx. en COV : 500 g/l.