



DECAPANTE GEL EXPRESS

ESPECIAL METAL

EFICAZ EN TODO TIPO DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS

- ▶ Permite recuperar el metal bruto, sin corroerlo
- ▶ Decapa de manera fácil y en profundidad varias pinturas, antioxidantes y barnices.
- ▶ No se escurre, gracias a su textura en gel, ideal para superficies verticales.
- ▶ Fórmula enriquecida en agentes antióxidantes: impide la aparición de óxido sobre el metal, incluso expuesto a la intemperie.



0,5L - 1L

¡Su aliado!

para un resultado perfecto!

INFORMACIÓN
INFORMAÇÕES

INTERIOR &
EXTERIOR

PRODUCTO LISTO
PARA USAR
PRODUTO PRONTO
PARA USO

HERRAMIENTAS
FERRAMENTAS
PINCEL, ESPÁTULA, CEPILLO
Y LANA DE ACERO Nº2
PINCEL, ESPÁTULA, ESCOVA
ELÁDEAÇON Nº2



LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
LIMPEZA DAS FERRAMENTAS
AGUA TIBIA
ÁGUA MORNIA

TIEMPO DE ACCIÓN
TEMPO DE AÇÃO
3 min.
a
30 min.

RENDIMIENTO
RENDIMENTO
0,5L
= ± 1 a 2 m²

EFICACIA
MULTICAPAS
EFICÁCIA
MULTICAPAS

ACCIÓN
RÁPIDA
AÇÃO
RÁPIDA



DECAPANTE GEL EXPRESS ESPECIAL METAL

EFICAZ EN TODO TIPO DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS

	<i>Pintura acrílica Tinta acrílica</i>	<i>Barniz al disolvente Verniz de base solvente</i>	<i>Pintura al disolvente Tinta de base solvente</i>
▶ 2 capas / 2 camadas	3 min.	3 min.	5 min.
▶ Multicapas / Multicamadas	10 min.	15 min.	30 min.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Agite el bidón antes de usar.
2. Aplique con un pincel una capa gruesa y uniforme. Una capa gruesa le garantiza un resultado óptimo.
3. Deje actuar el decapante entre 3 y 30 min. según el número de capas a decapar.
4. Quite el revestimiento reblandecido con una espátula, un rascador o con lana de acero.
5. Aclare con agua tibia (eliminación más fácil) la superficie decapada con un cepillo duro (nylon o cerda natural).
6. Deje secar 24 horas antes de aplicar un nuevo acabado.

Condiciones ideales de aplicación: entre 15° y 30° C sin lluvia y sin viento. Recomendado hacer una prueba antes de aplicar. No aplicar el decapante en materiales de plástico. No utilizar al sol. Conservar protegido del calor.

CONSEJOS V33

- Para un mejor rendimiento y acabado, raspe las capas con un abrasivo grueso para facilitar la penetración.
- Si el decapado se efectúa sobre un soporte horizontal, el decapante penetrará mejor.
- Si el resultado no es óptimo después de la primera aplicación, vuelva a aplicar una capa más gruesa del decapante.
- Ponga boca abajo el bidón del decapante para usar todo el producto.
- Se puede usar este producto para limpiar sus cepillos sucios y secos.



PELIGRO-Contiene acetato de n-butilo. H225: Líquido y vapores muy inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local).

V33 Espana, S.A. -C/Colquidenº 6 EdificioPrisma Bloque 2, Planta Baja OficinaE -28231 Las Rozasde Madrid T: +34 916 370 382 www.v33.es
El propósito de estas instrucciones es informar. La información se basa en nuestro conocimiento y experiencia actuales en función de las condiciones de uso de acuerdo con las normas o DTU vigentes. Dada la multiplicidad de factores que pueden influir en el uso de nuestros productos, no pueden eximir al usuario de sus propias experiencias. No podemos deducir una garantía legal de nuestra información. Esta hoja de datos reemplaza todas las ediciones anteriores.

Aviso legal: Peligroso. Observe las precauciones de uso.