



DECAPANTE GEL EXPRESS

ESPECIAL METAL

**EFICAZ EN TODO TIPO DE METALES
FERROSOS Y NO FERROSOS**

- ▶ Permite recuperar el metal bruto, sin corroerlo
- ▶ Decapa de manera fácil y en profundidad varias capas de pinturas, antioxidantes y barnices.
- ▶ No se escurre, gracias a su textura en gel, ideal para superficies verticales.
- ▶ Fórmula enriquecida en agentes antióxidantes: impide la aparición de óxido sobre el metal, incluso expuesto a la intemperie.



0,5L – 1L

¡Su aliado

**para un resultado
perfecto!**

**EFICACIA
MULTICAPAS
EFICÁCIA
MULTICAPAS**

**ACCIÓN
RÁPIDA
AÇÃO
RÁPIDA**

INFORMACIÓN
INFORMAÇÕES

INTERIOR &
EXTERIOR

PRODUCTO LISTO
PARA USAR
PRODUTO PRONTO
PARA USO

HERRAMIENTAS
FERRAMENTAS
PINCEL, ESPÁTULA, CEPILLO
Y LANA DE ACERO Nº2
PINCEL, ESPÁTULA, ESCOVA
E LÃ DE AÇO Nº2



LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

AGUA TIBIA
ÁGUA MORNIA

TIEMPO DE ACCIÓN
TEMPO DE AÇÃO
3 min.
a
30 min.

RENDIMIENTO
RENDIMENTO
0,5L
= ± 1 a 2 m²



DECAPANTE GEL EXPRESS ESPECIAL METAL

**EFICAZ EN TODO TIPO DE METALES
FERROSOS Y NO FERROSOS**

	<i>Pintura acrílica Tinta acrílica</i>	<i>Barniz al disolvente Verniz de base solvente</i>	<i>Pintura al disolvente Tinta de base solvente</i>
▶ 2 capas / 2 camadas	3 min.	3 min.	5 min.
▶ Multicapas / Multicamadas	10 min.	15 min.	30 min.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Agite el bidón antes de usar y póngase guantes y gafas de protección.
2. Aplique con un pincel una capa gruesa y uniforme. Una capa gruesa le garantiza un resultado óptimo.
3. Deje actuar el decapante entre 3 y 30 min. según el número de capas a decapar.
4. Quite el revestimiento reblandecido con una espátula, un rascador o con lana de acero.
5. Aclare con agua tibia (eliminación más fácil) la superficie decapada con un cepillo duro (nylon o cerda natural).
6. Deje secar 24 horas antes de aplicar un nuevo acabado.

Condiciones ideales de aplicación: entre 15º y 30º C sin lluvia y sin viento. Recomendado hacer una prueba antes de aplicar. No aplicar el decapante en materiales de plástico. No utilizar al sol. Conservar protegido del calor.

CONSEJOS V33

- Para un mejor rendimiento y acabado, raspe las capas con un abrasivo grueso para facilitar la penetración.
- Si el decapado se efectúa sobre un soporte horizontal, el decapante penetrará mejor.
- Si el resultado no es óptimo después de la primera aplicación, vuelva a aplicar una capa más gruesa del decapante.
- Ponga boca abajo el bidón del decapante para usar todo el producto.
- Se puede usar este producto para limpiar sus cepillos sucios y secos.



PELIGRO - Contiene acetato de n-butilo. H225: Líquido y vapores muy inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local).