



# BARNIZ EXTERIOR Marino



- **Alto grado de resistencia al agua de mar, al sol y a las brumas marinas**
- **Impermeable**



**Aplicación:** Pincel y pistola

**Secado entre capas:** 6h **Secado completo:** 24h

**Rendimiento:** +- 12m<sup>2</sup>/L

**Limpieza del material:** Aguarrás

## USO

- Compatible sobre cualquier tipo de madera europeas y exóticas.
- Ideal para cualquier superficie de madera exterior (puentes, palos, camarotes...), a excepción de la parte sumergida del casco de los barcos.

## PROPIEDADES

- Barniz especial para yates, calidad "marina".
- Recomendado para todos los revestimientos de madera exterior.
- La gran flexibilidad de la película hace que el barniz pueda seguir las variaciones dimensionales de la madera.
- Alto grado de resistencia al agua de mar, al sol y las brumas marinas.
- Resiste a los entornos más agresivos (playa, montaña...).
- Excelente resistencia a la presión de máquinas (rozamientos, abrasiones, choques...) y a la intemperie.

## PREPARACIÓN

- Madera no tratada: cepillar y quitar el polvo.
  - Madera ya barnizada: lijar suavemente con papel de lija de grano fino.
  - Si su barniz anterior se ha desprendido en escamas, eliminar la capa con el Superdecapante V33.
- Su alta resistencia a la abrasión permite su aplicación en lugares de tránsito exteriores: terrazas, balcones, escaleras exteriores...

## APLICACIÓN

- Agitar bien antes de usar. Aplicar dos o tres capas con pincel o pistola sobre la madera limpia, seca y sin grasa. Con el fin de conseguir un acabado de alta calidad, lijar ligeramente entre capas con un papel de lija fino, quitar el polvo cuidadosamente y aplicar la siguiente capa.
- Temperatura ideal de aplicación entre 10 y 25°C.
- Para conservar los botes ya utilizados, poner el envase boca abajo después de haberlos tapado cuidadosamente.