



BARNIZ METAL ANTI ÓXIDO



- *Protege y conserva el aspecto oxidado de los metales.*

USO

Se aplica en todos los metales ferrosos y aleaciones que contengan hierro (fundición, acero...) en interiores y exteriores: portones, verjas, barandillas, ferretería, accesorios de jardín...

Adecuado para hierro bruto nuevo u oxidado.

Ferramentas: rolo – pistola

Secagem ao toque: 2h

Secagem entre demãos: 4h

Rendimento: ± 12m²/L

Limpeza : AGUARRÁS

CARACTERÍSTICAS

- Fórmula a base de resinas alquídicas y agentes anticorrosivos que conserva el aspecto oxidado, envejecido o bruto del metal sin desnaturalizarlo.
- Se aplica directamente sobre metal sano u oxidado para decorar y proteger.
- Resiste a la humedad, a la lluvia y a la intemperie para una utilización en exterior.
- Fórmula flexible que resiste a los choques y a la dilatación del metal.
- No gotea: aplicación vertical fácil.

PREPARACIÓN

El soporte debe estar limpio, seco, sin grasa y sin desconchones.

- Hierro nuevo: desengrasar.
 - Hierro oxidado: eliminar las partículas de óxido que se desconchen con un cepillo metálico y quitar el polvo.
 - Hierro oxidado con pintura estropeada: eliminar las partículas de óxido o de pintura que se desconchen fácilmente con un cepillo y acabar con el Superdecapante para Metal V33.
- Desengrasar con el Champu Activo Metal V33.

APLICACIÓN

- Temperatura ideal de aplicación: entre 10°C y 25°C.
- Material: pincel o rodillo
- Remover bien el producto antes y durante la aplicación con una varilla ancha y larga para homogeneizar bien.
- Aplicar uniformemente con pincel en 1 o 2 capas.
- Dejar secar durante 4 horas y lijar ligeramente entre capas.

CONSEJO

- El Barniz Metal se puede utilizar para proteger contra las manchas y la suciedad provocadas por el óxido.

PISTOLA

Aplicar en 3 capas.