



BARNIZ METAL ANTIÓXIDO

- Protege y conserva el aspecto oxidado de los metales

INFORMACIÓN



SECADO
AL TACTO



SECADO
ENTRE CAPAS



SECADO
COMPLETO



HERRAMIENTAS



LIMPIEZA DE LAS
HERRAMIENTAS

USO

- Se aplica en todos los metales ferrosos y aleaciones que contengan hierro (fundición, acero...) en interiores y exteriores: portones, verjas, barandillas, ferretería, accesorios de jardín...
- Adecuado para hierro bruto nuevo u oxidado.

CARACTERÍSTICAS

- Fórmula a base de resinas alquídicas y agentes anticorrosivos que conserva el aspecto oxidado, envejecido o bruto del metal sin desnaturalizarlo.
- Se aplica directamente sobre metal sano u oxidado para decorar y proteger.
- Resiste a la humedad, a la lluvia y a la intemperie para una utilización en exterior.
- Formula flexible que resiste a los choques y a la dilatación del metal.
- No gotea: aplicación vertical fácil.
- Respetuoso con el utilizador:
- Norma juguete EN 71.3 relativa a la protección de los niños.

FORMATO

COLOR



0,5L



Incoloro



RENDIMIENTO



BARNIZ METAL ANTIÓXIDO

PREPARACIÓN

El soporte debe estar limpio, seco, sin grasa y sin desconchones.

- Hierro nuevo: desengrasar.
- Hierro oxidado: eliminar las partículas de óxido que se desconchen con un cepillo metálico y quitar el polvo.
- Hierro oxidado con pintura estropeada: eliminar las partículas de óxido o de pintura que se desconchen fácilmente con un cepillo y acabar con el Superdecapante para Metal V33. Desengrasar con el Champu Activo Metal V33.

CONSEJO:

- El Barniz Metal se puede utilizar para proteger contra las manchas y la suciedad provocadas por el óxido.

APLICACIÓN

- Temperatura ideal de aplicación: entre 10°C y 25°C.
- Material: pincel o rodillo
- Remover bien el producto antes y durante la aplicación con una varilla ancha y larga para homogeneizar bien.
- Aplicar uniformemente con pincel en 1 o 2 capas.
- Dejar secar durante 4 horas y lijar ligeramente entre capas.

PISTOLA:

Diluir con aguarrás según las indicaciones del fabricante.

Aplicar en 3 capas.

PRECAUCIONES DE USO

EUH208: Contiene metiletilcetoxima. Puede provocar una reacción alérgica. H226: Líquidos y vapores inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida habilitado. (Contactar con su ayuntamiento). Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): 500 g/l (2010). Contenido máx. en COV : 500 g/l. No tirar los residuos al desagüe. Cerrar el bote después de su uso.