



DESINCRUSTANTE

Suelos - Pavimentos

CERÁMICAS - MÁRMOL – HORMIGÓN
Mejora la adherencia de las pinturas
Facilita la renovación
Incrementa la porosidad de los suelos



Rendimiento: 1L = 40m²



El PREPARADOR es el producto ideal para sus proyectos de renovación en suelos lisos o muy sucios. Garantiza un acabado uniforme y un resultado perfecto. Este producto está destinado a los suelos con baldosas, mármoles u hormigón, brutos o pintados, no encerados y sin aceite.

No se recomienda para suelos de madera, derivados de madera o estratificados. En cemento u hormigón nuevo: esperar el secado completo del pavimento, 3 meses mínimo.

PREPARACIÓN

Lavar el suelo con un detergente a base de sosa (alg calino) para eliminar al máximo las manchas de grasa. Dosificar la dilución del DESINCRUSTANTE PARA SUELOS V33 según la porosidad o la suciedad:

> poco sucio o cemento antiguo :

1L + 30L de agua = 40m²

> bastante sucio, liso, no poroso: 1L + 10L de agua = 12m²

En caso necesario la concentración de la dosis puede ser aumentada.

Este producto no sustituye la etapa de limpieza.

APLICACIÓN

HERRAMIENTAS : Regadera y Cepillo.

1. Verter el DESINCRUSTANTE DE SUELOS V33 en el agua según la dosis adecuada al soporte y mezclar evitando las salpicaduras. Llevar guantes y gafas de protección.
2. Repartir uniformemente la preparación con la ayuda de una regadera en toda la superficie.
3. Frotar enérgicamente con el cepillo insistiendo en las juntas y dejar actuar 30 min.
4. Aclarar con agua abundantemente. Repetir la operación hasta la eliminar completamente las grasas, lechadas o polvos de cemento. Dejar secar 24 horas mínimo.
5. A continuación, aplicar el Esmalte RENOVATION PERFECTION Suelos & Escaleras V33 en las baldosas o mármoles.

Retire la mayor cantidad posible de producto de los utensilios después de su uso.

No desechar los residuos, agua/disolventes usados en la limpieza de los mismos en fregaderos, inodoros, alcantarillas, basura etc. para evitar su liberación al medio ambiente.