



# BARNIZ ANTIDERRAPANTE

- Excelente adherencia sobre todo tipo de suelos, interiores o exteriores.
- Impermeable y anti-UV.

## INFORMACIÓN



SECADO  
AL TACTO



SECADO  
Entre capas



HERRAMIENTAS



LIMPIEZA DE LAS  
HERRAMIENTAS :  
Agua



RENDIMIENTO

### USO

Tratamiento antiderrapante compatible con todos los soportes: pintura para suelos, cemento, hormigón, gres, baldosas, piedra...

Ideal para suelos deslizantes: escalera, terraza exterior o lavadero...

El sistema antideslizante no es apto para bordes de piscinas.

### CARACTERÍSTICAS

Barniz Antiderrapante V33 a base de microgramos sintéticos, refuerza la función antideslizante en todo tipo de suelos de interior y exterior.



## FORMATOS



0,75L



2,5L

## COLOR



Incoloro  
satinado



# BARNIZ ANTIDERRAPANTE

## PREPARACIÓN

Fase primordial para garantizar la adherencia correcta de una pintura de suelo. El soporte debe estar limpio, seco, poroso y sin grasa. Es indispensable aspirar el soporte antes de la aplicación. En caso que el suelo este frecuentemente húmedo, se aconseja realizar una prueba previa en una pequeña superficie.

### SOPORTES BRUTOS:

- Cemento / hormigón bruto: lavar el suelo con el Champú Suelos Cemento- Hormigón V33. Aclarar bien y dejar secar 24 horas
- Cemento / hormigón nuevo: esperar 3 meses para que se seque completamente.
- Parquets, solados, maderas: lijar y quitar el polvo a continuación.
- Suelos lisos o de poro cerrado: Enjabonar y lijar mecánicamente con una lija de grano 160.

### SOPORTES YA PINTADOS:

Quitar la pintura no adherida. Enjabonar y aclarar.

## APLICACIÓN

Condiciones idóneas de aplicación: entre 10°C y 25°C con ambiente seco.

Material: pincel o rodillo.

Remover bien antes de usar para obtener una mezcla homogénea. Aplicar en una capa sin diluirlo.

Tiempo de espera antes de usar el suelo (uso peatonal): 12h.

## PRECAUCIONES DE USO

NO ALMACENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C.

EUH208: Contiene Bencisotiazolinona. Puede provocar una reacción alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local).

Valor limite de la UE para el producto (cat.A/i): 140g/l (2010). Contenido máx. en COV : 21g/l. limpiar las herramientas con agua. No tirar los residuos al desagüe. Cerrar el bote después de su uso.