



BARNIZ ANTIDERRAPANTE

- Excelente adherencia sobre todo tipo de suelos, interiores o exteriores.
- Impermeable y anti-UV.

INFORMACIÓN



SECADO
AL TACTO



SECADO
Entre capas



HERRAMIENTAS



LIMPIEZA DE LAS
HERRAMIENTAS :
Agua



RENDIMIENTO

USO

Tratamiento antiderrapante compatible con todos los soportes: pintura para suelos, cemento, hormigón, gres, baldosas, piedra...

Ideal para suelos deslizantes: escalera, terraza exterior o lavadero...

El sistema antideslizante no es apto para bordes de piscinas.

CARACTERÍSTICAS

Barniz Antiderrapante V33 a base de microgramos sintéticos, refuerza la función antideslizante en todo tipo de suelos de interior y exterior.



FORMATOS



0,75L



2,5L

COLOR



Incoloro
satinado



BARNIZ ANTIDERRAPANTE

PREPARACIÓN

Fase primordial para garantizar la adherencia correcta de una pintura de suelo. El soporte debe estar limpio, seco, poroso y sin grasa. Es indispensable aspirar el soporte antes de la aplicación. En caso que el suelo este frecuentemente húmedo, se aconseja realizar una prueba previa en una pequeña superficie.

SOPORTES BRUTOS:

- Cemento / hormigón: esperar 3 meses para que se seque completamente.

- Cemento / hormigón bruto: lavar el suelo con el Champú para Suelos V33.

Comprobar la porosidad con la “prueba de la gota de agua” depositada en el suelo. Si permanece en la superficie, el suelo no es poroso y el producto no se adherirá. Repetir la aplicación del Champú para Suelos V33, concentrando la dosis, luego enjuagar Repetir hasta obtener el nivel de porosidad suficiente. Dejar secar 48 horas.

- Baldosas: Enjuagar para eliminar los productos de mantenimiento.

Lavar con el Champú para Suelos V33, lijar con papel de lija grano 160 y luego quitar el polvo.

SOPORTES YA PINTADOS:

Lavar. Lijar con papel de lija de grano grueso y retirar la capa no adherente. Desempolvar.

No apto para un soporte aceitado o encerado.

APLICACIÓN

Condiciones idóneas de aplicación:

entre 12°C y 25°C por tiempo seco y sin corriente de aire.

Material: brocha o rodillo.

Remover bien antes cada uso con una varita larga y ancha para obtener una mezcla homogénea. Aplicar en una capa sin diluirlo. En superficies porosas puede ser necesaria una segunda capa.

Dejar secar 3 horas entre capas. Tiempo de espera antes de usar el suelo (uso peatonal): 12h.

Lavable con productos de limpieza habituales.

PRECAUCIONES DE USO

NO ALMACENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C.

EUH208: Contiene Bencisotiazolinona. Puede provocar una reacción alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local).

Valor limite de la UE para el producto (cat.A/i): 140g/l (2010). Contenido máx. en COV : 21g/l. limpiar las herramientas con agua. No tirar los residuos al desagüe. Cerrar el bote después de su uso.