



PINTURA SUELOS CLIMAS EXTREMOS



- Ideal para maderas exóticas, autoclave y ranuradas.
- Aplicación directa, sin imprimación.
- No se agrieta.

INFORMACIÓN



SECADO ENTRE CAPAS



SECADO COMPLETO



HERRAMIENTAS



LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS : Agua



RENDIMIENTO

USO

Para suelos de exterior: terrazas, balcones, escaleras... Ideal para maderas exóticas, autoclave, resinosas..

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia a la intemperie y a las manchas.
- No se agrieta.
- Decorativa: colorea la madera dejando ver las vetas.
- Anti derrapante: clase PN12 según la norma AFNOR XP P05-011, sistema antideslizante no apto para los bordes de piscina.
- Lavable con alta presión.



FORMATOS



0,5L



2,5L

COLORES



MATE



Topo



Gris claro



Visón



Gris oscuro



Wengué



PINTURA SUELOS TERRAZAS DE MADERA

PREPARACIÓN

SOPORTES EN BRUTO o YA PINTADOS CON ESTA PINTURA: Limpiar con alta presión insistiendo en las manchas de grasa.

Madera nueva: esperar 3 meses antes de pintar.

Madera exótica / grasa: desengrasar.

SOPORTES TRATADOS CON ACEITE, PINTURA O PROTECTOR: Lijar hasta volver a la madera en bruto y quitar el polvo.

Comprobar la porosidad del suelo mediante el “test de la gota de agua” colocada en el suelo. Si se queda en la superficie, el suelo no es poroso y la pintura no se adherirá. Entonces desengrasar el soporte hasta que el suelo se vuelva poroso.

APLICACIÓN

Condiciones idóneas de aplicación: entre 12°C y 25°C sin lluvia y viento.

Remover bien con una varilla antes y durante la aplicación para homogeneizar el producto.

Aplicar la pintura con pincel entre las tarimas y en los bordes por áreas de 2m². Después, pintar con el rodillo cruzando las pasadas sin dejar demasiado grosor. Dejar secar 8 horas antes de aplicar la 2ª capa (obligatoria).

En suelos muy porosos o muy transitados, puede ser necesaria una 3ª capa.

Plazos de uso, uso peatonal: 48 horas. Los primeros 15 días, usar con precaución.

Mantenimiento: aplicar una nueva capa de pintura. Las maderas exóticas necesitan un mantenimiento regular.

PROTECCIÓN

Protección 5 años: Sobre suelos nuevos, siguiendo las instrucciones de preparación y de aplicación. Para un uso doméstico normal y soportes sin capilaridad.

PRECAUCIONES DE USO

EUH208: Contiene metiletilcetoxima. Puede provocar una reacción alérgica. **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños. **P271:** Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. **P501:** Eliminar el contenido/el recipiente en punto de recogida habilitado.(Contactar con su ayuntamiento). Cerrar el bote después de su uso. No tirar los residuos al desagüe. Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 6 g/l.