



# PINTURA RENOVACIÓN AZULEJOS

- DIRECTO, SIN IMPRIMACIÓN
- ACABADO PERFECTO

## INFORMACIÓN

### ASPECTO

Satinado

### RENDIMIENTO

750 ml = 10 m<sup>2</sup> por capa  
2 L = 24 m<sup>2</sup> por capa

SECADO ENTRE 2 CAPAS  
24 horas

SECADO COMPLETO  
72 horas

### USO

Aplicable sobre baldosas, azulejos, listones... No aplicar en suelos, platos de ducha, bañeras, lavabos / fregaderos y encimeras.

### CARACTERÍSTICAS

- SIN IMPRIMACIÓN
- Resiste a las proyecciones de agua repetidas.
- Resiste los productos químicos: champú, gel de baño, productos de limpieza, productos anti-cal, lejía...
- No se agrieta - Alta solidez del esmalte sometido a cambios de temperatura: agua fría, agua caliente.
- Impide la aparición de moho.
- Lavable.
- Esmalte al agua.



## FORMATOS



0,75L



2L

## COLORES



Blanco Algodón



Blanco Lino



Gris Perla



Beige Arena



Bruma



Gris Grafito



Pizarra



Marrón Cappuccino\*



Verde Pistacho\*



Azul Caribe\*

\*Hasta agotar existencias.



# PINTURA RENOVACIÓN AZULEJOS

## PREPARACIÓN

La PREPARACIÓN del soporte es un paso IMPRESCINDIBLE.

- Sobre AZULEJOS, LISTONES DE AZULEJOS, y BLOQUES DE VIDRIO: limpiar con jabón, enjuagar con agua limpia y dejar secar.

La LIMPIEZA previa es imprescindible. Se debe llevar a cabo con un detergente con sodio (alcalino). Insistir bien en las juntas de los azulejos con una esponja abrasiva o cepillo. Quitar las juntas de silicona antes de pintar.

## APLICACIÓN

Antes de aplicar, mezclar con el mezclador o la varilla, insistiendo en el fondo del bote para homogeneizar todo el producto.

Esmalte listo para usar, no diluir.

Es IMPRESCINDIBLE añadir la mono dosis presente en el interior del bote al esmalte antes de pintar.

Verter íntegramente el contenido de la mono dosis en el interior del bote . Mezclar . Aplicar.

La mezcla debe ser utilizada en menos de 10 días. Más allá de este plazo, la adherencia y el rendimiento disminuirán.

1. Reparta el esmalte en el rodillo y aplíquelo de arriba hacia abajo.
2. A continuación, pinte de izquierda a derecha.
3. Termine pintando de arriba a abajo para un resultado perfecto. Es necesario aplicar dos capas de esmalte.

No aplicar sobre superficies exteriores

- Se recomienda hacer un uso moderado del soporte (Vigilar golpes, manchas, limpiar con cuidado...) durante los primeros 20 días.
- Aplicar el esmalte a temperatura ambiente entre 12 ° C y 25 ° C y evitar corrientes de aire
- No volver a pintar durante el secado
- Limpiar las herramientas con agua.
- Mantenimiento: utilizar un detergente suave, no utilizar esponja abrasiva.

## PRECAUCIONES DE USO

EUH208 : Contiene bencisotiazolinona. Puede provocar una reacción alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local).

EVITAR TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C.

Valor límite de la UE para el producto (cat.A/j): 140g/l (2010). Contenido máx. en COV : 6g/l.