



PINTURA RENOVACIÓN SUELOS

- DIRECTO, SIN IMPRIMACIÓN
- ACABADO PERFECTO
- MUY RESISTENTE

INFORMACIÓN

ASPECTO

Satinado

RENDIMIENTO

750 ml = 7m² por capa
2 L = +/- 20m² por capa

SECADO ENTRE 2

CAPAS
3 horas

SECADO COMPLETO

12 horas

USO

Esmalte ultra adherente para la renovación de los suelos de poro cerrado: suelos porcelánicos, gres, mármol... permite también renovar los suelos laminados desgastados.

No aplicar sobre los suelos de ducha/bañera.

No aplicar en azulejos de pared

CARACTERÍSTICAS

- 2 EN 1 SIN IMPRIMACIÓN.
- ACABADO PERFECTO.
- Adhiere perfectamente sobre suelos lisos.
- No gotea, incluso sobre superficies verticales o zócalos.
- Resiste a los choques, rayadas y al paso frecuente.
- Resiste a las manchas.
- Resiste la limpieza frecuente : lavable con productos químicos.
- Esmalte a l agua.



Esmalte al agua

Pincel, Rodillo

FORMATOS

COLORES



0,75L



2L



Blanco Algodón



Gris Titanio



Gris Perla*



Gris Grafito



Rojo Terracota*



Marrón Topo



Topo Irisado



Negro Asfalto

*Hasta agotar existencias.



PINTURA RENOVACIÓN SUELOS

PREPARACIÓN

La PREPARACIÓN del soporte es un paso IMPRESCINDIBLE.

- Sobre SOPORTE EN BRUTO: Limpie con jabón, enjuague abundantemente con agua y deje secar.
- Sobre SOPORTE PINTADO:
 - En buen estado: Limpie con jabón, enjuague abundantemente con agua, deje secar. Lije y quite el polvo.
 - En mal estado: Decape. Enjuague y deje secar. Limpie con jabón a continuación.

La LIMPIEZA previa es imprescindible. Se debe llevar a cabo con un detergente con sodio (alcalino).

APLICACIÓN

Antes de aplicar, mezclar con el mezclador o la varilla, insistiendo en el fondo del bote para homogeneizar todo el producto. Esmalte listo para usar, no diluir.

Es IMPRESCINDIBLE añadir la mono dosis presente en el interior del bote al esmalte antes de pintar.

Verter íntegramente el contenido de la mono dosis en el interior del bote. Mezclar. Aplicar.

La mezcla debe ser utilizada en menos de 10 días. Más allá de este plazo, la adherencia y el rendimiento disminuirán.

Aplique el esmalte en capas cruzadas evitando dejar demasiado espesor. Comience con el pincel en las esquinas de la habitación y continúe con el rodillo. Trabaje en pequeñas áreas de 2m². Las características del esmalte se consiguen aplicando dos capas.

Plazo mínimo para poner en funcionamiento la habitación:

uso peatonal 12h. Se recomienda hacer un uso moderado del soporte (vigilar golpes, manchas, limpiar con cuidado...) durante los primeros 20 días.

- No aplicar sobre superficies exteriores
- Aplicar el esmalte a temperatura ambiente entre 12 ° C y 25 ° C y evitar las corrientes de aire
- Limpiar las herramientas con agua.
- Mantenimiento: utilizar un detergente suave, no utilizar esponja abrasiva.

PRECAUCIONES DE USO

EUH208: Contiene bencisotiazolinona. Puede provocar una reacción alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local).

EVITAR TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C

Valor límite de la UE para el producto (cat.A/j): 140g/l (2010). Contenido máx. en COV : 6g/l.