



# CHAMPÚ PARA SUELOS



- **Mejora la fijación de la pintura para suelos.**
- **Limpia y desengrasa.**
- **Aumenta la porosidad del suelo.**
- **Interior / Exterior.**

## FORMULA CONCENTRADA

## USO

Preparación de suelos de interior y exterior antes de pintar sobre cemento, hormigón o azulejos.

## PREPARACIÓN

Cemento / hormigón nuevo: esperar 3 meses para que se seque completamente.

## APLICACIÓN

Aplicar el champú diluido con agua con ayuda de una regadera, para repartirlo uniformemente por toda la superficie. Lavar con el cepillo-brocha, dejar actuar 30 minutos y aclarar con abundante agua. Pintar una vez que el suelo se haya secado por completo (24 h mínimo). Condiciones idóneas de aplicación: entre 10°C y 25°C con ambiente seco.

### DOSIFICACIÓN :

Cemento antiguo, lechada de cemento: 0,5L + 15L de agua = 30 m<sup>2</sup>.

Cemento nuevo: 0,5L + 10L de agua = 20 m<sup>2</sup>.

Cemento liso, cerrado, no poroso: 0,5L + 5L de agua = 10 m<sup>2</sup>.

En caso de mucha suciedad, se puede incrementar la concentración.

Secado : 24 h minimo.

Rendimiento en una capa: 1L= +- 40 m<sup>2</sup>

Limpieza : Agua

**Aplicación:** regadera, cepillo-brocha

**Secado completo:** 24h

**Rendimiento por capa:** 1L = +/- 40m<sup>2</sup>

**Limpieza:** AGUA