



RENOVATION  
PERFECTION

# Azulejos



## USO

### Muebles de baños

- Madera en bruto, barnizada o pintada, melamina, estratificado
- PVC, inox y metales

### Paredes del baño incluyendo interior de ducha de baldosa

Azulejos, listeles, bloques de vidrios, madera...

## La pintura para renovar su baño



- Directo en azulejos y muebles
- Alta resistencia a los productos de limpieza.
- Acabado liso.

75ml - 750ml - 2L

## Colores

SATINADO

|                |             |             |               |
|----------------|-------------|-------------|---------------|
| BLANCO ALGODÓN | GRIS PLUMA  | BLANCO LINO | CENTENO       |
| TOPO           | GRIS DELFIN | ANTRACITA   | AZUL PROFUNDO |

**V33****RENOVATION  
PERFECTION****Azulejos****INFORMACIÓN:**2L = +/- 24m<sup>2</sup>  
12m<sup>2</sup> acabado en 2 capas

6h

Secado entre 2 capas

Agua

Limpieza de las  
herramientas

48h

Antes de la primera ducha

**HERRAMIENTAS:****Mezclador o  
varilla ancha****Pincel**  
(para ángulos y acabados)**Rodillo para lacar****PREPARACIÓN****La preparación del soporte es una etapa OBLIGATORIA.**

El LAVADO se hace únicamente con sodio alcalino (insistiendo en las juntas). Quitar las juntas de silicona antes de pintar. Prever rehacerlas después.

- **En materiales sin pintar (azulejos, vidrio, estratificado...):** limpiar, enjuagar abundantemente con agua y dejar secar.
- **En soportes en bruto/porosos (madera, MDF...):** lijar y quitar el polvo.
- **En soportes pintados o barnizados:** lavar, aclarar con agua, dejar secar. Lijar ligeramente con papel de lija grano 240 y quitar el polvo.

**APLICACIÓN**

Aplicar la pintura a temperatura ambiente entre 12°C y 25°C y evitar las corrientes de aire

1. Vaciar la mono dosis del Additiv System en el bote y mezclar la pintura con un mezclador o una varilla ancha durante 5 minutos insistiendo en el fondo del bote para homogeneizarla bien.
2. Comenzar por pintar los ángulos, las molduras o las juntas de su superficie a pintar. Trabajar la pintura por pequeñas superficies. Aplicar cruzando las pinceladas y acabar igualando en el mismo sentido. Dejar secar durante 6 horas y aplicar una segunda capa con el mismo principio.

En superficies horizontales, la pintura se tiene que proteger con el barniz encimeras Renovation Perfection de V33.

**Una vez el Additiv System añadido a la pintura, la mezcla se tiene que utilizar en un plazo máximo de 10 días para conservar las características óptimas de adherencia y resistencia.**

**CONSEJOS V33**

- Para el mantenimiento de su soporte, utilice un detergente suave y una esponja no abrasiva.
- La resistencia óptima de esta pintura se obtiene después de 20 días de secado. Se recomienda hacer un uso moderado del soporte (vigilar golpes, manchas, limpiar con cuidado...) durante este periodo.

**PRECAUCIONES DE USO:**

EUH208: Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; 4,5-dicloro-2 -n-octil-4-isotiazol-3-ona; mezcla de 5-chlor o-2 -methyl-4 -isothiazolin-3-ona y 2-methyl-2H-isothiazol -3-ona (3:1). Puede producir una reacción alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local). EVITAR TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C. Valor límite de la UE para el producto (cat.A/j): 140g/l (2010). Contenido máx. en COV: 4g/l.