



USO



Se aplica sobre metales ferrosos y aleaciones que contengan hierro (fundición, acero...) sometidos a condiciones climáticas muy adversas: hierro al borde del mar, en montaña o expuestos a una orientación sur...
Soportes exteriores de tipo: portones, verjas, barreras, barandillas, ferretería...

Ideal para os metais ferrosos e ligas que contêm ferro (ferro fundido, aço...) sujeitos a condições climáticas muito agressivas: ferragens da beira-mar, da montanha ou expostos diretamente ao sul...

Suportes exteriores de tipo: portões, grades, barreiras, corrimões, ferragens...



CARACTERÍSTICAS



Disponibile en acabado liso o forja.

- Barrera a la humedad y a las sales marinas que impide el desarrollo del óxido.
- Resistencia a los rayos UV para una alta durabilidad de los colores y un bello aspecto lacado.
- Protección anti-corrosión reforzada para una aplicación directa sobre metal, incluso en metales oxidados o pintados.
- Alta resistencia a los golpes y la dilatación del metal sin saltar.
- No ocurrir al aplicar y revestir los bordes metálicos para una protección óptima.

Disponível em acabamento liso ou forja.

- *Barreira estanque à humidade e aos sais marinhos que impede qualquer desenvolvimento de ferrugem.*
- *Resistência aos raios UV para uma alta durabilidade das cores e um belo aspecto esmaltado.*
- *Proteção anti-corrosão reforçada para uma aplicação direta sobre metal, inclusive em metais enferrujados ou pintados.*
- *Alta resistência aos choques e à dilatação do metal sem escamar.*
- *Não escorre ao aplicar e reveste as arestas metálicas para uma proteção ótima.*



Secado al tacto
Secagem
ao toque



Secado entre capas
Secagem
entre demãos



Limpieza / Limpeza:
Aguarrás



Pincel/Pistola
Rodillo/Rolo



PINTURA PARA
HIERRO / FERRO

CLIMAS EXTREMOS



www.v33.es



comercial@v33.com



+34 935 921 999

Síguenos en:



[facebook/V33España](https://www.facebook.com/V33España)



www.pinta-decora.es

- Alta resistencia a los rayos U.V., al agua y a las sales marinas.
- Aplicación directa sobre metal oxidado o pintado.
- Alta resistência aos raios UV, a água e à maresia.
- Aplicação direta sobre metal enferrujado ou pintado.



-40°C/+60°C



Tecnología



Cubre las aristas /
Cobre as arestas



HASTA / ATE

8

ANOS / ANOS

DE PROTECCION / DE PROTECCAO