



# PINTURA INTERIOR EASY DECO

- RESISTÊNCIA AOS GOLPES E ÀS MANCHAS
- LONGA DURAÇÃO
- MULTI-SUPERFÍCIE

## INFORMAÇÃO



SECAGEM  
ENTRE 2 DEMÃOS



SECAGEM  
COMPLETA



FERRAMENTAS



LIMPEZA DAS  
FERRAMENTAS

Água



RENDIMENTO

### USO

Indicado para a decoração dos móveis e marcenarias da casa: cómodas, criados mudos, portas, armários, cadeiras, vigas... Aplica-se diretamente em qualquer suporte que queira transformar ou personalizar: madeiras envernizadas ou com protetor, madeiras chapadas ou em estratos, melamina, madeiras OSB, MDF...

### CARACTERÍSTICAS

EASY DECO é uma pintura interior 3 em 1: adere sem decapagem nos suportes envernizados ou em estratos; decora e transforma os suportes; resiste às manchas e protege os móveis e marcenarias dos riscos diários. EASY DECO aplica-se de um modo simples obtendo um resultado perfeito. Manutenção fácil: muito lavável.

## FORMATOS



0,5L

ACETINADO

## CORES



Branco



Amarelo  
pastel



Pêssego



Rosa  
pastel



Cinza  
nuvem



Linho



Canela



Taupe



Lilás



Azul pastel



Mentol



Verde  
amendôa



Cinza  
intenso



Cinza  
pedra



Cinza  
pimenta



Preto



Laranja



Vermelho  
lipstick



Fúcsia



Verde disco



Azul elétrico



Turquesa  
tropical



Amarelo flúor



Rosa flúor



# PINTURA INTERIOR EASY DECO

## PREPARAÇÃO

A preparação é uma fase OBRIGATÓRIA.

- MADEIRAS POROSAS (madeira bruta, mdf.): lixar com papel de lixa e retirar o pó.
- MADEIRAS ENVERNIZADAS: Limpar com um detergente com base de soda (alcalino), enxaguar abundantemente com água e deixar secar. Lixar o suporte com papel de lixa grão 240 e retirar o pó.
- MADEIRAS CHAPADAS, EM STRATOS OU MELAMINA: Limpar com um detergente com base de soda (alcalino), enxaguar abundantemente com água e deixar secar.
- MADEIRAS ENCERADAS: Desencerrar, lixar e retirar o pó.

## APLICAÇÃO

1. Misturar com uma varinha, insistindo no fundo da lata para homogeneizar todo o produto.
2. Aplicar uma 1ª demão fina com um pincel no sentido das veias da madeira. Deixar secar 4 horas.
3. Aplicar uma 2ª demão da mesma forma. Deixar secar 12 horas.

Para as superfícies verticais grandes, aplicar as 2 demãos com rolo de esmaltar.

Para as cores vivas, pode ser necessário uma demão adicional.

A resistência ótima da pintura é obtida depois de 20 dias da secagem, usar com cuidado (evitar choques, manchas) durante os primeiros 20 dias. Respeitar o rendimento do produto, evitar carregar muito a pintura ou pelo contrário.

Aplicar a pintura a uma temperatura ambiente entre 12° e 25°C e evitar as correntes de ar. Não aplique novamente na superfície durante a secagem. Limpar as ferramentas com água.

Para a manutenção do suporte, usar um detergente suave. Não usar esponja abrasiva.

## PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

**EUH208:** Contém Benzisotiazolinona. Pode provocar uma reação alérgica. **P102:** Manter fora do alcance das crianças.

**P271:** Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. **P501:** Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local). Fechar bem a embalagem depois do uso.

Valor limite da UE para esse produto (cat A/i) : 140g/L (2010). Este produto contém max 5g/L COV

**NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS < 0°C.**