



# ÓLEO TECA CLASSIC

- Óleo mobiliário de jardim
- Nutre, protege e embeleza todos os móveis em teca e madeiras exóticas no exterior da casa.

## ÓLEO TECA

TIEMPO DE SECADO  
TEMPO DE SECAGEM

ENTRE  
2 CAPAS  
/ DEMOS  
6h  
SECADO  
COMPLETO  
SECAGEM  
COMPLETA  
24h

HERRAMIENTAS  
FERRAMENTAS  
PINCEL - TRAPO/PANO



LIMPIEZA / LIMPEZA

AGUARRAS

### USO

Aplica-se sobre todos os móveis exteriores de teca ou de madeira exótica: mesas, cadeiras, bancos...

### CARACTERÍSTICAS

Nutre e protege a madeira contra a água, o sol, as manchas e as gorduras. Preserva a madeira e o seu aspecto natural.

- Alta resistência aos raios UV e à água
- Proteção anti manchas e anti gorduras
- Ideal todo tipo de madeiras

MATE

ASPETO



RENDIMIENTO

## FORMATOS



0,75L



2,5L

## CORES



Incolor



Teca



# ÓLEO TECA CLASSIC

## PREPARAÇÃO

Madeira em bruto ou oleada: lixar levemente com papel de lixa de grão fino e eliminar o pó. Madeira protegida com protetor decorativo: lixar e eliminar o pó.

## PREPARAÇÃO

- 1- Agitar bem antes de usar.
- 2- Com a ajuda de um pincel largo, aplicar generosamente a 1ª capa do óleo.
- 3- Aproximadamente 20 min depois, eliminar o excedente de produto com um pano de algodão que não deixe pelos.
- 4- Deixar secar 6 horas. Aplicar uma 2ª capa repetindo a operação.
- 5- Com um pincel ou rolo eliminar o excesso de produto que não tenha sido absorvido. Não deixar camada demasiado espessa para manter um bonito aspecto de madeira natural.

Eliminar o material e os panos manchados em uma bolsa de plástico hermeticamente fechada. Risco de combustão das ferramentas e têxteis em contato com o produto.

Teste da prova de água (para saber se a madeira está corretamente oleada): se ao verter uma gota de água na madeira esta fica encima e se desliza o suporte está corretamente oleado. Em caso contrário aplicar outra capa de produto. O aspecto obtido pode variar em função das características específicas da madeira. Realizar uma prova em uma parte não visível do móvel.

## MANUTENÇÃO

Ao início e ao final do verão, aplicar uma capa generosa de óleo com um pincel. Deixar penetrar 20 min e eliminar o excedente com o pano.

## PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

### PERIGO

Contém Hidrocarbonetos C9-C1. EUH208: Contém 2-butanona-oxima. Pode provocar uma reação alérgica. EUH066: A exposição repetida pode provocar secura ou formação de gretas na pele. H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. P101: Se necessita conselho médico, ter em mãos a lata ou o rótulo do produto. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar unicamente em exteriores ou em lugares bem ventilados. P301+P310: EM CASO DE INGESTÃO: contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. P331: NÃO provocar o vômito. P501: Eliminar o conteúdo/o recipiente em um centro de recolha de resíduos (contatar com a autoridade local).

Atenção: eliminar o material e os panos manchados em uma bolsa de plástico hermeticamente fechada. Risco de autocombustão das ferramentas e têxteis em contato com o produto.