



VERNIZ PARQUET ULTRA RESISTENTE

- POLIURETANO
- Anti choques, anti riscos, anti manchas

INFORMAÇÕES



ASPETO

USO

- Parquet, soalhos, escadas em madeira nova ou antiga. Madeira bruta, limpa e seca.
- Madeiras europeias e exóticas



RENDIMENTO

CARACTERÍSTICAS

- Verniz Parquet poliuretano pronto a usar.
- Excelente resistência às passagens, aos riscos, à água e às manchas.
- Protecção longa duração e acabamento de alta qualidade.
- Endurecimento da película muito rápido : 24 horas.



SECAGEM



LIMPEZA:
Aguarrás

FORMATOS

CORES



0,75L



2,5L



Incolor
mate



Incolor
acetinado



Incolor
brilhante



VERNIZ PARQUET ULTRA RESISTENTE

PREPARAÇÃO

- MADEIRA BRUTA : lixar levemente e limpar cuidadosamente o pó.
- MADEIRA ENVERNIZADA : limpar e lixar mecanicamente o parquet até à madeira bruta. Retirar cuidadosamente o pó.
- MADEIRA ENCERADA : retirar a camada de cera com um removedor de cera ou um champô de parquet, depois lixar para recuperar a madeira bruta. Retirar cuidadosamente o pó.

APLICAÇÃO

- Agitar antes de usar e homogeneizar com uma vara.
- Aplicar 2 a 3 demãos conforme o nível do movimento ou da agressão no parquet.
- Lixar levemente entre cada demão com lixa de grão fino (120) e retirar o pó para obter uma tensão perfeita.
- Não andar durante 24 horas no pavimento vernizado.

CONSEJOS:

- LIMPEZA : para que o seu parquet mantenha o esplendor por muito tempo, limpe-o regularmente com o Limpador Parquet V33.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ATENÇÃO

EUH208 Contém METILETILCETOXIMA. Pode provocar uma reação alérgica. H226 Líquido e vapor inflamáveis.

EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 Manter fora do alcance das crianças. P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local)

Valor limite UE para este produto (subcat.A/i) : 500 g/l (2010). Este produto contém máx. 500 g/l COV.