



DECAPANTE GEL EXPRESS ESPECIAL RESINA

EFICAZ EN TODO TIPO DE RESINAS, INCLUSO EPOXI

- ▶ Permite recuperar el aspecto natural del soporte en superficies horizontales o verticales: loza, pladur, azulejos, acero inoxidable, madera, ...
- ▶ Decapa de manera fácil y en profundidad varias capas de resinas (incluso las resinas epoxi con dos componentes) sin alterar los soportes.
- ▶ No se escurre, gracias a su textura en gel, ideal para superficies verticales.



0,5L – 1L

¡Su aliado
para un resultado
perfecto!

**EFICACIA
MULTICAPAS
EFICÁCIA
MULTICAPAS**

**ACCIÓN
RAPIDA
AÇÃO
RÁPIDA**

INFORMACIÓN
INFORMAÇÕES

**INTERIOR &
EXTERIOR**

**PRODUCTO LISTO
PARA USAR
PRODUTO PRONTO
PARA USO**

HERRAMIENTAS
FERRAMENTAS
PINCEL, ESPÁTULA,
CEPILLO
PINCEL, ESPÁTULA,
ESCOVA



LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

**AGUA TIBIA
ÁGUA MORNIA**

TIEMPO DE ACCIÓN
TEMPO DE AÇÃO

5 min.

RENDIMIENTO
RENDIMENTO

1L = ± 3 a 4 m²



DECAPANTE GEL EXPRESS ESPECIAL RESINA

EFICAZ EN TODO TIPO DE RESINAS, INCLUSO EPOXI

INSTRUCCIONES DE USO

1. Agite el bidón antes de usar y póngase guantes y gafas de protección.
2. Aplique con un pincel una capa gruesa y uniforme. Una capa gruesa le garantiza un resultado óptimo.
3. Deje actuar el decapante +/- 5 min. según el tipo de resina y su espesor.
4. Retire el residuo de resina con una espátula o rascador y limpie la superficie con una esponja húmeda o paño.
5. Si necesario, aclare con agua tibia (eliminación más fácil) con un cepillo duro (nylon o cerda natural)
6. Deje secar 24 horas antes de aplicar un nuevo acabado.

Condiciones ideales de aplicación: entre 15º y 30º C sin lluvia y sin viento. Recomendado hacer una prueba antes de aplicar.

No aplicar el decapante en materiales de plástico. No utilizar al sol. Conservar protegido del calor.

CONSEJOS V33

- Si el decapado se efectúa sobre un soporte horizontal, el decapante penetrará mejor.
- En madera, use la espátula en el sentido de las vetas de la madera.
- Si el resultado no es óptimo después de la primera aplicación, vuelva a aplicar una capa más gruesa del decapante.
- De la vuelta al bidón del decapante para usar todo el producto.



PELIGRO - Contiene acetato de n-butilo. H225: Líquido y vapores muy inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local).

V33 Espana, S.A. - C/Colquide nº 6 Edificio Prisma Bloque 2, Planta Baja Oficina E - 28231 Las Rozas de Madrid T: +34 916 370 382 www.v33.es

El propósito de estas instrucciones es informar. La información se basa en nuestro conocimiento y experiencia actuales en función de las condiciones de uso de acuerdo con las normas o DTU vigentes. Dada la multiplicidad de factores que pueden influir en el uso de nuestros productos, no pueden eximir al usuario de sus propias experiencias. No podemos deducir una garantía legal de nuestra información. Esta hoja de datos reemplaza todas las ediciones anteriores.

Aviso legal: Peligroso. Observe las precauciones de uso.