



SUS MUEBLES DE JARDÍN BAJO ALTA PROTECCIÓN.

¿Quiere disfrutar de su exterior sin restricciones, temporada tras temporada? Eficaz, el aceite Climas Extremos protege de forma duradera sus mobiliarios de madera, de las agresiones del agua, los rayos UV, las manchas y la grasa.

ALTO RENDIMIENTO

- Alta resistencia a las manchas y a la intemperie.
- Nutre la madera y la protege de ponerse grisácea.

RESULTADO PERFECTO

- Tonos de madera mate para realzar la veta y preservar el aspecto natural de la madera.
- Fácil: no requiere retirada del excedente de producto.

LO QUE TAMBIÉN NOS GUSTA DE ESTE ACEITE

Formulado con resina vegetal, aceite y fibras de madera, no derivados de petroquímicos ni de agricultura ecológica. La fórmula contiene un **88% de carbono de origen biológico** sobre el carbono total, según la norma NF EN 16640.

CARTA DE COLOR



Incoloro
MATE



Teca
MATE



PULVERIZADOR 0,5 L
0,75 L / 2,5 L

SUPERFICIES DE APLICACIÓN

- Para todo tipo de mobiliarios de jardín : mesas, sillas, bancos, tumbonas, jardineras, etc.
- Sobre todo tipo de maderas europeas, teca o exóticas, nuevas o antiguas.

| TIEMPO DE SECADO / TEMPO DE SECAGEM | |
|---|--|
|  | ENTRE 2 CAPAS / 2 DEMAOS |
|  | SECADO COMPLETO / SECAGEM COMPLETA |
| HERRAMIENTAS / FERRAMENTAS | |
|  | BROCHA o RODILLO pelo corto 3-5mm |
|  | TRINCHA ou ROLO de pelo corto 3-5mm |
| LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS / LIMPEZA DAS FERRAMENTAS | |
|  | AGUA |
| ÁGUA | |
| RENDIMIENTO / RENDIMENTO | |
|  | = +/-15m ² |
| | acabado en 2 capas / acabados em 2 demãos, |
| 2 mesas y x 10 sillas | |
| 2 mesas e x 10 cadeiras | |



PREPARACIÓN

La madera debe estar en bruto, limpia y seca.

- **MADERA EN BRUTO / CON ACEITE:** lijar ligeramente con papel de lija 240 y quitar el polvo.
- **MADERA BARNIZADA O PROTEGIDA CON LASUR:** lijar hasta conseguir la madera en bruto y quitar el polvo.

APLICACIÓN

Condiciones ideales de aplicación: entre 12 °C y 25 °C en un ambiente seco. El aspecto lechoso durante la aplicación desaparece cuando el producto se seca. Remover el aceite con una varilla larga y ancha para homogeneizar bien el producto.

- Aplicar dos capas finas y uniformes sin exceso de espesor mediante brocha o rodillo (pelo corto 3-5 mm), respetando los tiempos de secado. No quitar el excedente de producto.

MANTENIMIENTO : Cuando el aspecto de la madera se vuelve opaco o blanquecino, es necesario realizar mantenimiento. Despues de limpiar y cepillar, aplicar una o dos capas de aceite.

CONSEJOS

- La apariencia puede variar según el tipo de madera. Probar en un área poco visible.
- El incoloro se degrada más rápidamente, por lo que solo se utiliza para mantenimiento de maderas ya barnizadas y teñidas, o para difuminar otros tonos de la carta de colores. Los colores se pueden mezclar en si. En caso de manchas localizadas, limpiar con la ayuda de un desengrasante.
- Retire la mayor cantidad posible de aceite de los utensilios después de su uso. No desechar los residuos, agua/disolventes usados en la limpieza de los mismos en fregaderos, inodoros, alcantarillas, basura etc. para evitar su liberación al medio ambiente.