

PROTECCIÓN MULTIFUNCIÓN :

¿Quiere disfrutar de su terraza sin restricciones, temporada tras temporada?

Eficaz, el protector de terraza Climas Extremos protege de forma duradera sus terrazas o mobiliarios de madera de las agresiones del agua, los rayos UV, las manchas y la grasa.

ALTO RENDIMIENTO

- Alta resistencia a las manchas y a la intemperie.
- Antideslizante en terrazas y bordes de piscina (Probado por un laboratorio independiente según el estándar EN 16165. (Prueba realizada descalzo.)

RESULTADO PERFECTO

- Tonos de madera mate para realzar la veta y preservar el aspecto natural de la madera.
- Fácil renovación.

LO QUE TAMBIÉN NOS GUSTA DE ESTE PROTECTOR DE TERRAZA

Formulado con resina vegetal, aceite y fibras de madera, no derivados de petroquímicos ni de agricultura ecológica. La fórmula contiene un **88% de carbono de origen biológico** sobre el carbono total, según la norma NF EN 16640.

CARTA DE COLOR



Incoloro
MATE



Teca
MATE



0,75 L / 2,5 L

PROTECTOR
DE TERRAZA
PROTECTOR
DE TERRAÇO

V
33

CLIMAS
EXTREMOS

TERRAZA, BORDES DE PISCINA
TERRAÇO, BORDAS DE PISCINA



ALTA RESISTENCIA
AGUA CLORADA, RAYOS UV Y GRASA
ALTA RESISTÊNCIA
ÁGUA CLORADA, RAIOS UV E GORDURAS

INCOLORO
INCOLOR
MATE

— ANTIDESLIZANTE
— RESINA DE ORIGEN VEGETAL
— ANTIDERRAPANTE
— RESINA DE ORIGEM VEGETAL

SUPERFICIES DE APLICACIÓN

- Para todo tipo de terrazas, tarimas, celosías y mobiliario de madera (silla, mesa, banco, jardinera, etc.).
- Sobre todo tipo de maderas : europeas, exóticas, composites y tratadas en autoclave.

TIEMPO DE SECADO TEMPO DE SECAGEM	
 2h ENTRE 2 CAPAS /2 DEMAOS	 24h SECADO COMPLETO /SECAGEM COMPLETA
HERRAMIENTAS FERRAMENTAS	
 BROCHA o RODILLO pelo corto 3-5mm TRINCHA ou ROLO de pelo corto 3-5mm	
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS LIMPEZA DAS FERRAMENTAS	
 AGUA ÁGUA	
RENDIMIENTO / RENDIMENTO	
 = +/- 15m² acabado en 2 capas / acabados em 2 demãos, 15m² de terraza 15m² de terraço	

PREPARACIÓN

La madera debe estar en bruto, limpia y seca.

- **MADERAS EN BRUTO:** lijar ligeramente y quitar el polvo.
- **MADERAS NUEVA / CON ACEITE / COMPOSITE:** es mejor dejar que la madera envejezca al aire libre durante 3 meses para que sea lo suficientemente porosa como para que el protector de terraza penetre bien.
- **MADERAS ANTIGUA:** limpiar primero con un desengrasante.

APLICACIÓN

Condiciones ideales de aplicación : entre 12 °C y 25 °C en un ambiente seco. El aspecto lechoso durante la aplicación desaparece cuando el producto se seca. Remover el protector de terraza con una varilla larga y ancha para homogeneizar bien el producto.

- Aplicar dos capas finas y uniformes sin exceso de espesor mediante cepillo o rodillo (pelo corto 3-5 mm), respetando los tiempos de secado. No quitar el excedente de producto.

MANTENIMIENTO : Cuando el aspecto de la madera se vuelve opaco o blanquecino, es necesario realizar mantenimiento. Después de limpiar y cepillar, aplicar una o dos capas de protector.

CONSEJOS

- La apariencia puede variar según el tipo de madera. Probar en un área poco visible.
- El incoloro se degrada más rápidamente, por lo que solo se utiliza para mantenimiento de maderas ya barnizadas y teñidas, o para difuminar otros tonos de la carta de colores. Los colores se pueden mezclar en sí. En caso de manchas localizadas, limpiar con la ayuda de un desengrasante.
- Retire la mayor cantidad posible de aceite de los utensilios después de su uso. No desechar los residuos, agua/disolventes usados en la limpieza de los mismos en fregaderos, inodoros, alcantarillas, basura etc. para evitar su liberación al medio ambiente.