



# RENOVATION PERFECTION

Barniz Protector Encimeras  
Verniz Protetor de Bancadas




## USO

### Encimeras

Protección destinada a superficies horizontales (encimera, lavabo) pintadas con la pintura Renovation Perfection.

## El barniz protector para reforzar la resistencia de las superficies horizontales pintadas



**RESISTENCIA  
REFORZADA**

**RESISTÊNCIA  
REFORÇADA**



- El Barniz Protector Encimeras Renovation Perfection proporciona protección a largo plazo de las encimeras. Al igual que una armadura, la película ofrece una protección duradera lista para hacer frente a un uso cotidiano.
- Protección contra rayaduras
- Ultra resistencia a las manchas, grasa.
- Inercia química\*: apto para contacto ocasional con alimentos.
- \*Cumple con la prueba de inercia química según la norma NF EN 1186, partes 1, 2 y 3, tiempo de contacto limitado a 2 horas, para un contacto con alimentos ácidos, grasos, acuosos y alcoholizados.

0,5L

## Color

SATINADO

INCOLORO

### LA EXIGENCIA DE UN RESULTADO PERFECTO Y DURADERO

El Barniz Protector Renovation Perfection ha sido especialmente diseñado para proteger de manera duradera los soportes y materiales de uso frecuente. Gracias a la unión de polímeros específicos y al Additiv System, potenciador del rendimiento, ofrece un acabado de alta calidad, listo para proteger la pintura Renovation Perfection de golpes y rayaduras específicos en las encimeras.





## RENOVATION PERFECTION

Barniz Protector Encimeras  
Verniz Protetor de Bancadas

### INFORMACIÓN:

0,5L = +/- 4m<sup>2</sup>  
2m<sup>2</sup> acabado en 2 capas

4h

Secado entre 2 capas

Agua

Limpieza de las  
herramientas

24h

Secado completo

### HERRAMIENTAS:



Mezclador o  
varilla ancha



Pincel  
(para ángulos y  
acabados)



Rodillo para pintar

### PREPARACIÓN

El Barniz Protector Encimeras Renovation Perfection es esencial para reforzar la resistencia de las superficies horizontales pintadas con la pintura Renovation Perfection. Espere a que la pintura se seque por completo antes de aplicar el Barniz Protector.

### APLICACIÓN

1. Prepare el Barniz Protector integrando el sistema aditivo presente en la cubeta. Vacíela completamente en el envase y mezcle bien durante 5 minutos.
  2. Aplique el Barniz Protector en 2 capas uniformemente, en capas transversales para garantizar la máxima protección y un acabado limpio.
- La resistencia óptima de la protección se obtiene después de 20 días de secado; se recomienda hacer un uso moderado del soporte (vigilar golpes, manchas, limpiar con cuidado...) durante los primeros 20 días. Aplicar a temperatura ambiente entre 12°C y 25°C. Evitar las corrientes de aire.

### CONSEJOS V33

- La superficie así protegida se puede mantener fácilmente con sus productos domésticos habituales.