

# Renovación/ Renovação

## MULTISUPERFICIE

## MULTISUPERFÍCIE



500 ML



2 L

DIRECTO EN DIRECTO A  
**20**  
SOPORTES  
SUPPORTES

ALTA ADHERENCIA  
SIN IMPRIMACIÓN  
ALTA ADERENÇA  
SEM PRIMÁRIO

- ALTA RESISTENCIA AL AGUA Y LAS MANCHAS  
ALTA RESISTÊNCIA A AGUA E A MANCHAS
- ALTA RESISTENCIA A RAYADURAS Y CHOCQUES  
ALTA RESISTÊNCIA A RANHÕES E ARRANHÕES
- FÁCIL APLICACIÓN  
CONFORTO DE APLICAÇÃO óptimo
- MANUTENIMIENTO FÁCIL lavable  
FÁCIL MANUTENÇÃO lavavel

### Destinación

La pintura **RENOVACIÓN MULTISUPERFICIES** ha sido especialmente desarrollada para renovar todos los soportes en todas las estancias de la casa (salón, dormitorio, entrada, cocina, cuarto de baño). Versátil, es perfecta para paredes, carpintería, radiadores, ventanas, puertas, muebles empotrados, mobiliario, objetos, encimeras, escaleras, etc. en:

- **MADERA** : en bruto, barnizada, pintada, con lasur. Todas las esencias.
- **DERIVADOS DE MADERA** : melamina, laminado, OSB, contrachapado.
- **BALDOSAS** : azulejos, listel, granito, grès.
- **METALES** : ferrosos (hierro, hierro fundido) y no ferrosos (aluminio, acero inoxidable, cobre, etc.).
- **VIDRIO**

### Colores

SATINADO	BLANCO BRANCO	BLANCO LINDO BRANCO LINHO	TOPO TAUPE	GRIS TITANIO CINZA TITANIO	METALIZADO	HIERRO FUNDIDO FERRO FUNDIDO
	AMARILLO GIRASOL AMARELO GIRASSOL	VERDE KAKI VERDE CAQUI	AZUL NORDICO AZUL NORDICO			



Renovación / Renovação

MULTISUPERFICIE  
MULTISUPERFÍCIE



### PREPARACIÓN :

1L = +/- 12m<sup>2</sup>

La preparación del soporte es un paso OBLIGATORIO.

EL LAVADO se realiza con un limpiador a base de sosa (limpiador en polvo).

- Sobre roble y castaño en bruto: aplicar primero un preparador de suelos y escaleras para bloquear los taninos.
- Sobre laminados, melamina, superficies ya pintadas o barnizadas: lavar, enjuagar abundantemente con agua limpia y dejar secar. A continuación, lijar ligeramente (grano 240) y quitar el polvo.
- Sobre azulejos, acero inoxidable, vidrio...: lavar, aclarar abundantemente con agua limpia y dejar secar.
- En placas de yeso : quitar el polvo y luego aplicar una imprimación adecuada para la superficie.

### APLICACIÓN :

Condiciones ideales de aplicación entre 12° y 25°C.

1. Vaciar completamente el Additiv System (presente en la bandeja del aplicador) en el bote de pintura y mezclar con una varilla ancha durante 5 minutos, insistiendo en el fondo.
2. Trabajar la pintura en pequeñas zonas. Empezar por los ángulos y las juntas con una brocha. Aplicar la pintura cruzando las pasadas y acabar nivelando en el mismo sentido. No intentar volver a pintar mientras está en proceso de secado. Dejar secar durante 6 horas y aplicar una segunda mano con el mismo principio. En superficies horizontales, la pintura debe cubrirse con el barniz de encimera Renovation Perfection®. Retire la mayor cantidad posible de pinturas de los utensilios después de su uso. No desechar los residuos, agua/disolventes usados en la limpieza de los mismos en fregaderos, inodoros, alcantarillas, basura etc. para evitar su liberación al medio ambiente.

### CONSEJOS V33 :

- Para el mantenimiento de su superficie pintada, usar un detergente suave y una esponja no abrasiva.
- El rendimiento y la resistencia óptimos de esta pintura se obtienen después de 20 días de secado: por lo tanto, evitar el uso intensivo del soporte (golpes, manchas, limpieza, etc.) durante este período.

INFORMACIÓN PRÁCTICA - INFORMAÇÕES PRÁTICAS		MATERIAL - MATERIAL	
	Herramientas de limpieza: agua Limpeza das ferramentas: água	• BROCHA de recorte para ángulos, esquinas y acabados	• PINCEL de recarga para ángulos, cantos e acabamentos.
	Secado entre 2 capas Secagem entre 2 demãos	• RODILLO de Laca	• ROLO de laca
	Secado completo Secagem completa	• PALO ancho o MEZCLADOR	• ESPÁTULA larga ou MISTURADOR
		• DETERGENTE a base de SODA (limpiador en polvo)	• DETERGENTE à base de SODA (limpiador de pó)